

Szafa mroźnicza 1-drzwiowa z centralnym chłodzeniem GN 2/1 650L 7,65 kWh 695x810x2020 Linia 650 AHK OT065 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT065 0001

Cechy produktu

Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150 W / 230 V
Pojemność (l): 650
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 560W temp. odpar. -30°C
Zużycie energii (kWh/h): 7,65 kWh / 24h
Akcesoria: 3 Ruszty powlekane (GN 2/1) 530x650mm, 3 Pary prowadnic, zamek

Szafa mroźnicza GN 2/1 Linia 650 do centralnego chłodzenia – 650 L – AHK OT065 0001 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1 z linii 650, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, to wydajne rozwiązanie dla gastronomii, zapleczy kuchennych oraz magazynów chłodniczych. Pojemność **650 L** oraz kompatybilność z pojemnikami GN 2/1 zapewniają wygodne przechowywanie produktów w stabilnych warunkach mrożenia.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie gwarantuje równomierny rozkład

temperatur w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** zapewniają wydajną i bezobsługową pracę w intensywnych warunkach użytkowania.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 650 L**
- **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem

- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur: **–15°C / –22°C**

?? Dane techniczne

Artykuł	0001
Wymiary (S×W×G)	810 × 2010 × 650 mm
Pojemność	650 l
Zakres temperatur	–15°C / –22°C
Temperatura otoczenia	+16°C do +40°C
Klasa klimatyczna	5
Czynnik chłodniczy	R290

Moc chłodnicza (temp. par. -30°C)
Zasilanie (centralne chłodzenie)
Zużycie energii
Strona prawej strony

Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary prowadnic
- Zamek drzwi
- Elektroniczny sterownik

Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo

- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

⍰ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Przeznaczona do gastronomii, zapleczy chłodniczych oraz magazynów, gdzie wymagane jest stabilne mrożenie w systemach centralnego chłodzenia.