

Szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi z własnym chłodzeniem GN 2/1 700L 1,55 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK MN069 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MN069 00V1

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie (V): 230
Pojemność (l): 700
Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 340W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 1,55 kWh / 24h

Szafa chłodnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem, drzwi przeszklone – 700 L – AHK MN069 00V1 Rilling

Profesjonalna szafa chłodnicza GN 2/1 z drzwiami przeszklonymi i własnym agregatem chłodniczym to rozwiązanie przeznaczone do gastronomii, sklepów oraz punktów sprzedaży, gdzie oprócz chłodzenia istotna jest także **ekspozycja produktów**. Pojemność **700 L** zapewnia dużą przestrzeń magazynową przy zachowaniu wygodnego dostępu.

Urządzenie wyposażone jest w **agregat w formie monobloku umieszczony w górnej części**, co gwarantuje niezależną i stabilną pracę. **Wymuszony obieg powietrza**, automatyczne odszranianie oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** zapewniają równomierne chłodzenie i ograniczają konieczność obsługi.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy –** urządzenie gotowe do podłączenia
- **Drzwi przeszklone –** idealne do ekspozycji produktów
- **Oświetlenie LED**
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 700 L**
- **Równomierne chłodzenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza

❄️ System chłodzenia i technologia

- Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
- System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem

- Zakres temperatur: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Artykuł 00V1
Wymiary (S x W x W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy

Moc chłodnicza 340 W (temp. par. -10°C)
Zasilanie elektryczne 230 V / 1 ph / 3,5 A
Zużycie energii 0,55 kW/24 h
Strona Standard prawej strony

Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Drzwi przeszklone
- Elektroniczny sterownik

Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, sklepów oraz punktów sprzedaży, gdzie wymagane jest jednoczesne chłodzenie i estetyczna ekspozycja produktów.