

Szafa mroźnicza 1-drzwiowe z własnym chłodzeniem GN 2/1 700L 5,10 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK MT069 0001 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 0001

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (własne chł.): 450 W / 230 V
Pojemność (l): 700
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -30°C
Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h

Szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym chłodzeniem – 700 L – AHK MT069 0001 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1 z własnym agregatem chłodniczym to wydajne rozwiązanie do gastronomii, zapleczy kuchennych oraz magazynów chłodniczych. Pojemność **700 L** umożliwia przechowywanie dużej ilości produktów w stabilnych warunkach mrożenia.

Urządzenie wyposażone jest w **wymuszony obieg powietrza**, który zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** ograniczają konieczność obsługi i zwiększają efektywność pracy.

? Najważniejsze zalety

- **Własny agregat chłodniczy –** urządzenie gotowe do pracy
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 700 L**
- **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza
- **Automatyczne odszranianie** i odparowanie skroplin gorącym gazem
- **Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej**

?? System chłodzenia i technologia

- Własny agregat chłodniczy – niezależna praca urządzenia
- System monoblok – agregat i parownik w górnej części urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Nr artykułu 0001
Wymiary (S x G x W)
Pojemność
Zakres temperatur
Temperatura otoczenia
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Moc chłodnicza (par. -30°C)

Zasilanie elektryczne	750 W / 230 V
Zużycie energii	2,12 kW / 24 h
Standard	Standard prawej strony

Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Elektroniczny sterownik

Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową

- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami dna
- Wysoka trwałość i łatwość utrzymania czystości

⍰ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Przeznaczona do gastronomii i zapleczy chłodniczych, gdzie wymagane jest wydajne i stabilne mrożenie produktów w intensywnych warunkach pracy.