

Szafa mroźnicza z drzwiami szklanymi z centralnym chłodzeniem GN 2/1 700L 5,70 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK OT069 00V1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT069 00V1

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 180W / 230V
Pojemność (l): 700L
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -30°C
Zużycie energii (kWh/h): 5,70 kWh / 24h
Akcesoria: 3 Ruszty powlekane 530x650mm (GN 2/1), 3 Pary prowadnic, oświetlenie LED, zamek

Szafa mroźnicza GN 2/1 Linia 690 z drzwiami szklanymi do centralnego chłodzenia – 700 L – AHK OT069 00V1 Rilling

Profesjonalna szafa mroźnicza GN 2/1 z drzwiami szklanymi, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, to rozwiązanie dla gastronomii, sklepów oraz punktów sprzedaży, w których liczy się jednocześnie wydajne mrożenie i ekspozycja produktów.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia równomierny rozkład temperatur w całej komorze. **Automatyczne odszranianie** oraz **odparowanie kondensatu gorącym gazem** ograniczają obsługę, a przeszklone drzwi i **oświetlenie LED** poprawiają prezentację przechowywanych produktów.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Drzwi przeszklone –** wygodna ekspozycja produktów
- **Oświetlenie LED**
- **Kompatybilność GN 2/1**
- **Pojemność 700 L**
- **Równomierne mrożenie** dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza

❄️ System chłodzenia i technologia

- Urządzenie przeznaczone do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**
- Centralne chłodzenie z odpływem kondensatu
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie ogranicza konieczność obsługi
- Odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem

- Zakres temperatur: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Artykuł	NHK-01069 00V1
Wymiary (S x W x G)	810 x 2010 x W
Pojemność	1
Drzwi	1
Zakres temperatur	-15°C / -22°C
Temperatura otoczenia	16°C - 40°C
Klasa klimatyczna	T

Czynnik chłodniczy R290
Moc chłodnicza 710 W (temp. par. -30°C)
Zasilanie 230 V / 1 ~ (centralne chłodzenie)
Zużycie energii 0,79 kWh/24 h
Standard Zawiasy prawej strony

Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty powlekane GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 3 pary prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Elektroniczny sterownik

⚙️ Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości i wytrzymałości mechanicznej
- Higieniczne wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami
- Wytłaczana podłoga ułatwiająca czyszczenie

➕ Opcje dodatkowe (płatne)

- Zawiasy z lewej strony
- Moduł Bluetooth
- Moduł Wi-Fi
- Moduł RS 485
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach

Zastosowanie: Idealna do gastronomii, sklepów, bufetów oraz punktów sprzedaży pracujących w systemach centralnego chłodzenia, gdzie potrzebne jest jednoczesne mrożenie i estetyczna ekspozycja produktów.
