

Szafa chłodnicza piekarnicza przeszklona z centralnym chłodzeniem 700 L 695x810x2020 Linia 690 AHK ON069 BWV1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK ON069 BWV1

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150W / 230V
Zakres temp. (°C): +2°C / +12°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 340W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 1,55 kWh / 24h
Akcesoria: 10 Par prowadnic przestawnych co 54mm., oświetlenie LED, zamek

Szafa chłodnicza piekarnicza Linia 690 – EN 400×600 – drzwi szklane – do centralnego chłodzenia (AHK ON069 BWV1 Rilling)

Profesjonalna szafa chłodnicza piekarnicza EN 400×600 z drzwiami szklanymi, przeznaczona do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Urządzenie dedykowane dla piekarni i cukierni, gdzie istotna jest zarówno kontrola temperatury, jak i ekspozycja produktów.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** szafa zapewnia **równomierne chłodzenie całej komory**. Higieniczne wnętrze, parownik umieszczony poza komorą oraz automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin gwarantują stabilną i bezobsługową pracę w warunkach profesjonalnej gastronomii.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Drzwi szklane – ekspozycja produktów**
- **Format EN 400×600 – zastosowanie piekarnicze**
- **10 par prowadnic przestawnych co 54 mm**
- **Równomierne chłodzenie całej komory**
- **Parownik poza komorą – więcej miejsca użytkowego**

⚙️ System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Przystosowanie do systemu centralnego chłodzenia
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **+2°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S × G × W) 605 × 810 × 2020 mm
Pojemność 700 L
Zakres temperatur 23°C / +12°C
Temperatura otoczenia 16°C / +40°C
Czynnik chłodniczy 1290
Moc chłodnicza 340 W (temp. odparowania –10°C)
Zasilanie (centralne chłodzenie) 250 W / 230 V
Zużycie energii 2,55 kWh / 24 h

Klasa klimatyczna
Nr artykułu NHK ON069 BWV1

?? Wyposażenie standardowe

- 10 par prowadnic przestawnych co 54 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna
- Przystosowanie do centralnego chłodzenia

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Parownik umieszczony poza komorą

- Wnętrze higieniczne z wyobleniami dna

⍰ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Szafa przeznaczona do piekarni i cukierni oraz zapleczy gastronomicznych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.