

Szafa mroźnicza piekarnicza 1-drzwiowa z własnym chłodzeniem 700L 5,10 kWh 695x810x2020 Linia 690 AHK MT069 BW01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 BW01

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (własne chł.): 450 W / 230 V
Pojemność (l): 700
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h

Szafa mroźnicza piekarnicza Linia 690 – EN 400×600 – pełne drzwi – prowadnice przestawne – własne chłodzenie (AHK MT069 BW01 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza piekarnicza EN 400×600 z pełnymi drzwiami i przestawnymi prowadnicami, przeznaczona do przechowywania produktów w temperaturach ujemnych. Model **AHK MT069 BW01** jest wersją **z własnym chłodzeniem**, dlatego zapewnia niezależną pracę urządzenia.

Urządzenie wyposażono w **wymuszony obieg powietrza**, który zapewnia **równomierne mrożenie w całej komorze**. Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem ograniczają konieczność obsługi, a 10 par prowadnic przestawnych co 54 mm pozwala elastycznie dopasować wnętrze do pracy w piekarni i cukierni.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Własne chłodzenie**
- **Format EN 400×600**
- **10 par prowadnic przestawnych co 54 mm**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem**
- **Równomierne mrożenie całej komory**
- **Oświetlenie LED i zamek w standardzie**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Własne chłodzenie
- Wymuszony obieg powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Regulacja z wyświetlaczem cyfrowym
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia
- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S x G x W)	810 x 810 x 2010 mm
Pojemność	700 l
Zakres temperatur	+8°C / +22°C
Temperatura otoczenia	+16°C / +40°C
Czynnik chłodniczy	R290
Moc chłodnicza	370 W (temp. par. -10°C)
Zasilanie	230 V / 50 Hz (własne chłodzenie)
Zużycie energii	2,1 kWh / 24 h

Klasa klimatyczna
Nr artykułu NHK MT 069 BW01

Wyposażenie standardowe

- 10 par prowadnic przestawnych co 54 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek

Konstrukcja i higiena

- Higienicznie wykonane wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami
- Wytłaczana podłoga
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia

Opcje dodatkowe (płatne)

- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość montażu zawiasów z lewej strony

- Moduł Bluetooth
- Moduł Wi-Fi
- Moduł RS 485

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do przemysłu piekarniczo-cukierniczego oraz profesjonalnych zapleczy gastronomicznych wymagających przechowywania produktów mrożonych w standardzie EN 400×600.