

Szafa mroźnicza piekarnicza 1-drzwiowa z centralnym chłodzeniem 700L 695x810x2020 Linia 690 AHK OT069 BW01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OT069 BW01

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 150W / 230V
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 5,10 kWh / 24h
Akcesoria: 10 Par prowadnic przestawnych co 54mm., oświetlenie LED, zamek

Szafa mroźnicza Linia 690 – EN 400×600 – pełne drzwi – prowadnice przestawne – centralne chłodzenie (AHK OT069 BW01 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza EN 400×600 przeznaczona do przechowywania produktów w temperaturach ujemnych. Model **AHK OT069 BW01** przystosowany jest do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**, co umożliwia integrację z instalacją chłodniczą obiektu.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** urządzenie zapewnia **równomierne mrożenie w całej komorze**. Automatyczne odszranianie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem ograniczają konieczność obsługi, a 10 par prowadnic przestawnych co 54 mm umożliwia elastyczne rozmieszczenie blach i tac.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Format EN 400×600**
- **10 par prowadnic przestawnych co 54 mm**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Równomierne mrożenie całej komory**
- **Stabilna praca w klasie klimatycznej 5**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Przystosowanie do systemu centralnego chłodzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik
- Zakres temperatur pracy: **–15°C / –22°C**
- Parownik umieszczony poza komorą urządzenia

?? Dane techniczne

Wymiary (S × G × W) 695 × 810 × 2020 mm
Pojemność 700 L
Zakres temperatur 215°C / −22°C
Temperatura otoczenia 16°C / +40°C
Czynnik chłodniczy R290
Moc chłodnicza 710 W (temp. odparowania –30°C)
Zasilanie (centralne chłodzenie) 750 W / 230 V
Zużycie energii 2,10 kWh / 24 h

Klasa klimatyczna
Nr artykułu NHK-OF069 BW01

Wyposażenie standardowe

- 10 par prowadnic przestawnych co 54 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek
- Przystosowanie do centralnego chłodzenia
- Higieniczne wnętrze z wyobleniami dna

Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Parownik umieszczony poza komorą

⚙ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Możliwość zmiany strony zawiasów

Zastosowanie: Do piekarni, cukierni oraz zapleczy gastronomicznych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.