

Szafa mroźnicza piekarnicza z przeszklonymi drzwiami z własnym chłodzeniem 695x810x2020 700L AHK MT069 BWV1 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT069 BWV1

Cechy produktu
Szerokość (mm): 695
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie (V): 230
Pojemność (l): 700
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 670W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 5,70 kWh / 24h

Szafa mroźnicza piekarnicza Linia 690 – EN 400×600 – drzwi szklane – własne chłodzenie (AHK MT069 BWV1 Rilling)

Profesjonalna szafa mroźnicza EN 400×600 z drzwiami szklanymi i wymuszonym obiegiem powietrza, przeznaczona do przechowywania produktów w temperaturach ujemnych. Model **AHK MT069 BWV1** wyposażony jest we **własne chłodzenie**, co zapewnia niezależną i stabilną pracę urządzenia.

Urządzenie posiada **automatyczne odszranianie** oraz odparowanie skroplin gorącym gazem, co ogranicza konieczność obsługi. Dzięki zastosowaniu **wymuszonej cyrkulacji powietrza** zapewnia równomierne mrożenie w całej komorze. Drzwi szklane wraz z oświetleniem LED umożliwiają

ekspozycję produktów.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Własne chłodzenie – system monoblok**
- **Drzwi szklane – ekspozycja produktów**
- **Format EN 400×600**
- **10 par prowadnic przestawnych co 54 mm**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Równomierne mrożenie całej komory**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Własne chłodzenie
- Agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia
- Parownik umieszczony poza komorą chłodniczą
- Wymuszona cyrkulacja powietrza – równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem

- Zakres temperatur pracy: **-15°C / -22°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (S x G x W)	**595 x 810 x 2030 mm**
Pojemność	**700 l**
Zakres temperatur	**-15°C / -22°C**
Temperatura otoczenia	**+16°C / +40°C**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Moc chłodnicza	**370 W (temperatura parowania -10°C)**
Zasilanie (własne chłodzenie)	**750 W / 230 V**

Zużycie energii 7,79 kWh/24
Klasa klimatyczna 5
Nr artykułu NHK MT069 BWV1

?? Wyposażenie standardowe

- 10 par prowadnic przestawnych co 54 mm
- Oświetlenie LED
- Zamek

?? Konstrukcja i wykonanie

- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie widoczne szlifowane matowo
- Izolacja pianowana metodą wysokociśnieniową
- Rdzeń ze spienionego poliuretanu o wysokiej gęstości
- Wnętrze higieniczne z wyobleniami dna

⁉ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach lub kółkach
- Zmiana strony zawiasów

Zastosowanie: Do piekarni, cukierni, gastronomii oraz punktów sprzedaży wymagających przechowywania i ekspozycji produktów mrożonych.