

Obieraczka do ziemniaków PI-20, Sammic, model PI-20, 400V/550W, 635x433x735mm Sammic 1000660

Producent: Sammic

Nr referencyjny: 1000660

Cechy produktu

Długość (mm): 635
Szerokość (mm): 433
Wysokość (mm): 735
Moc wejściowa (W): 550
Napięcie (V): 400
Poziom hałasu (dB): 70
Panel sterowania: Cyfrowy
Minutnik: 6

OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW · SAMMIC PI-20

Obieraczka do ziemniaków Sammic PI-20

Obiera do **480 kg warzyw na godzin?** przy wsadzie **20 kg** — wydajne rozwi?zanie do intensywnej pracy w kuchni przygotowuj?cej du?e ilo?ci ziemniaków, buraków i marchwi.

Stal nierdzewna Panel IP65 Mieszad?a NSF Minutnik 0–6 min

20 kg

wsad jednorazowy

480 kg/h

maks. wydajno??

550 W

moc silnika

IP65

szczelno?? panelu

Profesjonalna obieraczka przeznaczona do obierania ziemniaków, buraków, marchwi oraz innych warzyw bulwiastych. Model PI-20 wyposa?ono w wydajny silnik o mocy 550 W oraz komor? mieszcz?c? jednorazowo do 20 kg produktu.

Zaprojektowana z my?l? o intensywnej eksploatacji — wydajno?? do 480 kg/h znacz?co skraca czas przygotowania warzyw w **restauracjach, sto?ówkach,**

kuchniach zbiorowego ?ywienia i zak?adach gastronomicznych.

Dlaczego warto

Wysoka wydajno??

Do 480 kg/h przy wsadzie 20 kg i silniku 550 W — szybkie obieranie du?ych partii bez przestojów.

Trwa?a konstrukcja

Obudowa ze stali nierdzewnej, aluminiowe drzwi boczne z hermetyczn? uszczelk? i mechanizmem zabezpieczaj?cym.

Skuteczne obieranie

Boczne mieszad?a oraz p?yta podstawy pokryte materia?em ?ciernym z w?glika silikonu z certyfikacj? NSF.

Kontrola i obs?uga

Wodoodporny panel z przyciskami START/STOP, timer 0–6 min z prac? ci?g??, podnoszona przezroczysta pokrywa z poliw?glanu.

Odporno?? na wilgo?

Panel steruj?cy w klasie IP65, wysoka odporno?? na rozpryski wody, poziom ha?asu ok. 70 dB.

?atwe utrzymanie

Kran spustowy u?atwia odprowadzanie wody, a optymalizacja pracy silnika obni?a zu?ycie energii. Wymaga pod??czenia do wody.

Dane techniczne

Marka	Stamnic
Model	P1-20

EAN	8435561001487
Napi??cie	400 V
Moc	550 W
Wydajno??	400–480 kg/h
Wielko?? wsadu	20 kg
Minutnik	0–6 minut
Jednostka czasu	Minuty
Poziom ha?asu	70 dB
Kran spustowy	Tak
Wymagana instalacja przez elektryka	Nie

Materiał wykonania	Aluminium, stal nierdzewna
Długo??	635 mm
Szeroko??	433 mm
Wysoko??	735 mm
Waga netto	35,8 kg

Mniej pracy przy zlewie, wi?cej czasu na to, co liczy si? na talerzu — wydajno??, która zwraca si? ka?dego dnia serwisu.