



TTA112 REC ABT Zmywarka kapturowa ze zmiękczaczymi rekuperacją RM Gastro

Producent: RM Gastro

Nr referencyjny: 00025332

Cechy produktu

Zasilanie elektryczne (V/Hz): 400 V /3N/ 50 Hz

Wymiary (mm): 721x836x2265

Waga (kg): 128

Moc (kW): 10,2

Kod producenta: TTA112 REC ABT

wydajność: 60/40/20 koszy/h

3 programy standardowe (cykle: 60", 90", 180") + 9 programów specjalnych

wymiary kosza: 500 x 500 mm

wysokość otworu drzwi - 465 mm

maksymalna wysokość szklanki - 430 mm, talerza - 440 mm

dwupłaszczkowa obudowa

zużycie wody: 2,2 l/cykl

bojler atmosferyczny z pompą płukania

ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej

ZMYWARKA Z JEDNOSTKĄ REKUPERACYJNĄ sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania umieszczony na górnej części kaptura

podgląd temperatury mycia i płukania oraz innych parametrów pracy na wyświetlaczu

licznik cykli mycia

autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów

pompa wzmacniająca ciśnienie płukania

termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP

softstart - system płynnego zwiększania ciśnienia przy rozpoczęciu mycia

energy saving - oszczędzanie energii w czasie nieużywania zmywarki

łoczona wanna z nierdzewnymi filtrami + potrójny filtr odpływu

automatyczny start po zamknięciu kaptura

program samoczyszczenia

dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo

kontrolki pracy i grzania

regulowany termostat bojlera

kosze w zestawie: 1x uniwersalny, 1x talerze, pojemnik na sztućce

wbudowana pompa odpływu

pakiet chemii w promocyjnej cenie przy zakupie ze zmywarką

TT112 REC ABT OSMO / TTA112 REC ABT OSMO zmywarki z systemem rekuperacji dostosowane do używania z wodą osmotyczną (system odwróconej osmozy)