

Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V Stalgast 801505

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801505

Cechy produktu

ZMYWARKO-WYPARZARKA UNIWERSALNA

Zmywarko-wyparzarka uniwersalna – kosz 500 × 500 mm, 230/400 V, 3,4/4,9 kW, 565 × 680 × (H)835 mm

Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania, przystosowana do mycia **talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1**. Cykl mycia trwa **120 lub 180 sekund**, co przekłada się na wydajność do **30 koszy na godzinę**. Uniwersalny system zasilania pozwala skonfigurować napięcie na 230 lub 400 V, a nowoczesny, pochylony panel sterowania zapewnia komfort pracy przy dużym natężeniu zmywania.

Kluczowe parametry

30/24 kosze/h

wydajność

120/180 s cykl mycia
500 × 500 mm kosz
3,4/4,9 kW moc / 230–400 V

Cechy i funkcje

MYCIE I WYPARZANIE

- Mycie talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1, maks. wysokość naczynia 320 mm

- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu nabłyszczającego
- Zużycie wody 2,5 l/cykl, kontrolki temperatury bojlera i komory

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

- Sterowanie elektromechaniczne, pochylony panel dla komfortu pracy
- Ergonomiczny uchwyt, czytelne i trwałe oznakowanie panelu
- Demontowalna komora robocza, łatwe czyszczenie
- Uniwersalne zasilanie 230 lub 400 V (konfigurowalne)

Wyposażenie w komplecie: kosz do talerzy, kosz uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce. Moc grzałki komory 2 kW, moc grzałki bojlera 3 lub 4,5 kW. Opcjonalnie: filtr powierzchniowy oraz pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach). Wysokość komory wsadowej ok. 370 mm.

Ważne: dla ochrony przed osadzaniem się kamienia urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody. Zalecane są profesjonalne płyny do zmywarek rekomendowane przez Stalgast, zapewniające optymalną jakość mycia.

Dla kogo jest ten produkt

- **Restauracje i bistra —** szybkie mycie i wyparzanie naczyń przy dużym ruchu.
- **Bary i puby** — mycie szkła i naczyń w krótkim cyklu.
- **Stołówki i catering** — pojemne kosze 500 × 500 mm i mycie pojemników GN 1/1.
- **Hotele** — uniwersalne zasilanie 230/400 V ułatwiające instalację.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	Zmywarko-wyparzarka uniwersalna
Wydajność	30/h przy cyklu 120 s, 24/h przy cyklu 180 s

Parametr	Wartość
Czas cyklu	120 lub 180 s
Szer. × głęb.	500 × 500 mm
Max. wysokość naczynia	320 mm
Wysokość komory wsadowej	ok. 370 mm
Zużycie wody	2,5 l/cykl
Moc całkowita	5,4/6,9 kW
Moc elektryczna	3,4/4,9 kW
Moc grzałki komory	2 kW
Moc grzałki bojlera	3 lub 4,5 kW
Zasilanie	230/400 V (konfigurowalne)
Sterowanie	Elektromechaniczne

Parametr	Wartość
Materiał	Stal nierdzewna
Wyposażenie	Kosz do talerzy, kosz uniwersalny, kosz do szkła, pojemnik na sztućce
Opcje	Filtr powierzchniowy, pompa zrzutowa / wspomagająca płukanie
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	565 × 680 × 835 mm

Potrzebujesz niezawodnej zmywarki, która nadąży za tempem sali? Zmywarko-wyparzarka z koszem 500 × 500 mm myje do 30 koszy na godzinę, w cyklu 120 lub 180 sekund, z uniwersalnym zasilaniem 230/400 V. **Dodaj ją do koszyka i przyspiesz obsługę zmywalni.**