



Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V Stalgast 801505

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801505

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565

Głębokość (mm): 680

Wysokość (mm): 835

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 3,4/4,9

Napięcie (V): 230/400

Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5

Moc grzałki komory (kW): 2

Moc zainstalowana (kW): 5,4/6,9

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE

Zmywarko-wyparzarka Stalgast 500x500 mm do intensywnej pracy

Zmywarko-wyparzarka Stalgast to nowoczesne rozwiązanie do profesjonalnej gastronomii, które łączy **krótki cykl mycia, niskie zużycie wody i stabilną jakość wyparzania.**

Przystosowana do mycia **talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1**, sprawdza się w miejscach wymagających powtarzalności i wydajności.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,5 l/cykl

KOSZ

500 x 500 mm

ZASILANIE

230 / 400 V

MOC

3.4 / 4.9 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Wydajność i kontrola procesu mycia

- krótki cykl 120 / 180 s pozwala utrzymać płynność pracy
- wydajność do 30 koszy/h przy intensywnym użytkowaniu
- zużycie wody 2,5 l/cykl wspiera kontrolę kosztów
- 2 pary ramion myjąco-płuczących zapewniają równomierne mycie
- kontrolki temperatury bojlera i komory ułatwiają kontrolę pracy
- funkcja wyparzania wspiera higienę procesu

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- talerze i szkło
- tace gastronomiczne
- pojemniki GN 1/1
- maks. wysokość naczyń 320 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Ergonomia i wyposażenie

- sterowanie elektromechaniczne
- czytelny, trwały i pochylony panel sterowania
- ergonomiczny uchwyt
- stal nierdzewna
- Zmywarka nie jest wyposażona w przewód zasilający ani wtyczkę.

- precyzyjny, jelitkowy dozownik nablyszczacza
- 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła + pojemnik na sztućce
- konfiguracja napięcia 230 / 400 V
- opcjonalny filtr powierzchniowy
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne

- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- rekomendowane profesjonalne środki myjące Stalgast
- wysokość komory wsadowej ~370 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Moc gazowa

Moc elektryczna

Moc grzałki bojlera

Moc grzałki komory

Szerokość

Głębokość

Wysokość