

Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym, 800x700, 24.0+5.0 kW, G20/20 mbar Stalgast 9710310

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9710310

Cechy produktu

Szerokość (mm): 800
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Waga (kg): 194
Moc elektryczna (kW): 0.025
Napięcie (V): 230
Zasilanie: gaz/prąd
Częstotliwość(Hz): 50
Moc gazowa (kW): 29
Przystosowane do gazu: G20(2E
Przystosowane do gazu: 2H) 20mbar
Zużycie gazu G20 (m3/h): 3,07
Zużycie gazu G25.3 m3/h: 3,48
Zużycie gazu G27 (m3/h): 3,72
Zużycie gazu G30 (kg/h): 2,27
Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 2,24
Zużycie gazu G31 (kg/h): 2,22
Zużycie gazu G31(50) kg/h: 2,22
Marka: Stalgast
Linia: 700
Model - zawór "0": KG700-4.29,0.1.1.12.0/PG.5
Model - zawór "2": KG700-4.29,0.1.1.12.1/PG.5

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię gazu ziemnego

- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- konfiguracja palników: 2x5+2x7 kW
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- drzwi piekarnika szklane
- wymiary piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH), moc piekarnika 6 kW
- trzy poziomy prowadnic
- oświetlenie komory piekarnika
- zapalarka piezoelektryczna do piekarnika
- oświetlenie komory piekarnika