



**Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
termoobieg, 800x700, 24.0+7.0 kW, G20/20 mbar
Stalgast 9715310**

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9715310

Cechy produktu

Typ: A1
Szerokość (mm): 800
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Częstotliwość(Hz): 50
Zużycie gazu G25.3 m3/h: 2,88
Moc gazowa (kW): 24
Moc elektryczna (kW): 7.03
Napięcie (V): 400
Zasilanie: gaz/prąd
Model : KG700 -4.24,0.2.1.09.0/PET2.7
Przystosowane do gazu: G20(2E 2H) 20mbar
Zużycie gazu G20 (m3/h): 2,54
Zużycie gazu G27 (m3/h): 3,08
Zużycie gazu G30 (m3/h): 1,88
Zużycie gazu G31 (m3/h): 1,84
IP: 20
Masa (kg): 100
Obciążenie: $\sum Q_n$
Model - zawór "0": KG700-4.24,0.1.1.09.0/PET-2.7
Model - zawór "2": KG700-4.24,0.1.1.09.2/PET-2.7
Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 1,86
Zużycie gazu G31(50) kg/h: 1,84

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego

-
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię elektryczną
 - oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
 - przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
 - nowoczesny design
 - ergonomiczne pokrętła
 - panel przedni grawerowany laserowo
 - kontrolki pracy oraz zasilania
 - system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
 - konfiguracja palników: 2x5+2x7 kW
 - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
 - wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty
 - płomień pilotowy
 - zabezpieczenie przeciwwypływowe
 - dostępność w wersji gazowej G27 i G31
 - przeszklone drzwi piekarnika
 - wymiary piekarnika elektrycznego 600x400 / GN 1/1 - 660x445x285 (WxDxH) z termoobiegiem, moc piekarnika 7kW
 - trzy poziomy prowadnic
 - piekarnik z funkcją kontroli wilgotności
 - oświetlenie komory piekarnika
 - odległość między półkami 60 mm