

Płyta grillowa nastawna, stalowa, ryflowana, gazowa, 800x700, 13.0 kW, G30/37 mbar Stalgast 9731230

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 9731230

Cechy produktu

Szerokość (mm): 800
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 250
Waga (kg): 90
Moc elektryczna (kW): 0.025
Napięcie (V): 230
Zasilanie: gaz
Częstotliwość(Hz): 50
IP: 24
Moc gazowa (kW): 13
Rodzaj gazu: G30 (propan-butan)
Przystosowane do gazu: G30(3B/P) 37mbar
Zużycie gazu G20 (m3/h): 1.376
Zużycie gazu G25.3 m3/h: 1,564
Zużycie gazu G27 (m3/h): 1.678
Zużycie gazu G30 (kg/h): 1.025
Zużycie gazu G30(3+) kg/h: 1,025
Zużycie gazu G31 (kg/h): 1.01
Temperatura max. (°C): 300
Typ: A1
Typ powierzchni roboczej: ryflowana
Obciążenie: ∑Qn
Marka: Stalgast
Linia: 700

Model - zawór "0": GG-1.13,0.2.0.700

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- powierzchnia robocza płyty ok. 4400 cm^2
- powierzchnia robocza płyty ok. 4400 cm^2
- powierzchnia robocza płyty ok. 4400 cm^2
- powierzchnia robocza płyty ok. 4400 cm^2
- otwór na odpadki w płycie
- otwór na odpadki w płycie
- otwór na odpadki w płycie
- otwór na odpadki w płycie
- pojemnik na odpadki i tłuszcz
- pojemnik na odpadki i tłuszcz
- pojemnik na odpadki i tłuszcz
- pojemnik na odpadki i tłuszcz
- wysoki ranty tylny i ranty boczne
- wysoki ranty tylny i ranty boczne
- wysoki ranty tylny i ranty boczne
- wysoki ranty tylny i ranty boczne
- termostat bezpieczeństwa z ręcznym sterowaniem (resetem)
- termostat bezpieczeństwa z ręcznym sterowaniem (resetem)
- termostat bezpieczeństwa z ręcznym sterowaniem (resetem)
- termostat bezpieczeństwa z ręcznym sterowaniem (resetem)
- generator iskry
- generator iskry
- generator iskry
- generator iskry
- płomień pilotowy palnika
- płomień pilotowy palnika
- płomień pilotowy palnika
- płomień pilotowy palnika
- płyta 1/2 gładka 1/2 ryflowana
- płyta ryflowana
- płyta 1/2 gładka 1/2 ryflowana
- płyta ryflowana
- regulowane stopki
- regulowane stopki
- regulowane stopki
- regulowane stopki
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu
- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu
- procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej

- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
- nowoczesny design
- nowoczesny design
- nowoczesny design
- nowoczesny design
- nowoczesny design
- nowoczesny design
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- ergonomiczne pokrętła
- ergonomiczne pokrętła
- ergonomiczne pokrętła
- ergonomiczne pokrętła
- ergonomiczne pokrętła
- ergonomiczne pokrętła
- zakres pracy do 300°C
- zakres pracy do 300°C
- panel przedni grawerowany laserowo
- panel przedni grawerowany laserowo
- panel przedni grawerowany laserowo
- zakres pracy do 300°C
- zakres pracy do 300°C
- panel przedni grawerowany laserowo
- panel przedni grawerowany laserowo
- panel przedni grawerowany laserowo
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm2
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm2
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm2
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm2
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm2
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm2
- powierzchnia robocza 2200/4400 cm2
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- zakres temperatur roboczych do 300°C
- dysze na gaz G20 (GZ50) w komplecie

- dysze na gaz G20 (GZ50) w komplecie
- dwie oddzielne strefy pracy
- dwie oddzielne strefy pracy
- dwie oddzielne strefy pracy
- dysze na gaz G20 (GZ50) w komplecie
- dysze na gaz G20 (GZ50) w komplecie
- dwie oddzielne strefy pracy
- dwie oddzielne strefy pracy
- dwie oddzielne strefy pracy
- dwie oddzielne strefy pracy
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- dostępność w wersji gazowej G27 i G31
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- regulowane nóżki ~ 20 mm
- generator iskry zasilany na 230V
- generator iskry zasilany na 230V
- generator iskry zasilany na 230V
- generator iskry zasilany na 230V
- generator iskry zasilany na 230V
- generator iskry zasilany na 230V
- generator iskry zasilany na 230V