

Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym, Gredil, P 0.56 kW, U 230 V Gredil 650025

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 650025

Cechy produktu

Średnica (mm): 170
Wysokość (mm): 330
Moc elektryczna (kW): 0.56
Napięcie (V): 230
Prędkość obrotów (obr./min.): 4000
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Marka: Gredil

MŁYNKI KOLOIDALNE GASTRONOMICZNE

Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym Gredil 0.56 kW

Młynek koloidalny Gredil 0.56 kW to kompaktowe urządzenie przeznaczone do pracy tam, gdzie liczy się sprawna obsługa, trwałość wykonania i stabilne parametry pracy.

Model wyposażono w **komorę rozdrabniacza ze stali nierdzewnej**, **włącznik pneumatyczny** oraz **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, co wspiera bezpieczną i wygodną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

MOC

0.56 kW

NAPIĘCIE

230 V

PRĘDKOŚĆ OBROTÓW

4000 obr/min

ŚREDNICA

170 mm

WYSOKOŚĆ

330 mm

MATERIAŁ

stal nierdzewna

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Funkcje istotne w codziennej pracy

- **komora rozdrabniacza wykonana ze stali nierdzewnej** wspiera trwałość urządzenia
- **prędkość 4000 obr/min** zapewnia sprawną pracę
- **włącznik pneumatyczny w komplecie** zwiększa wygodę obsługi
- **zabezpieczenie przed przeciążeniem** wspiera bezpieczną eksploatację

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Najważniejsze cechy urządzenia

- **komora rozdrabniacza ze stali nierdzewnej**
- **włącznik pneumatyczny w komplecie**
- **zabezpieczenie przed przeciążeniem**
- **średnica 170 mm i wysokość 330 mm**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ urządzenia	Młynek koloidalny
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Napięcie	230 V
Moc elektryczna	1500 W
Prędkość obrotów	3000 obr/min
Średnica	70 mm
Wysokość	350 mm

Postaw na urządzenie do sprawnej obróbki

Wybierz młynek koloidalny z wyposażeniem dopasowanym do codziennej pracy gastronomii.