

Zmywarka 50x50, HENDI, Budget Line, 230V/3600W, 600x570x830mm HENDI 230220

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 230220

Cechy produktu

Długość (mm): 600
Szerokość (mm): 570
Wysokość (mm): 830
Waga netto (kg): 0.001
Moc wejściowa (W): 3600
Napięcie (V): 230
Panel sterowania: Cyfrowy
Max. wysokość naczynia (mm): 335
Linia produktów: Budget Line

Zmywarka 50x50 Doppio HENDI została zaprojektowana z myślą o wydajności, trwałości i łatwości obsługi. Wyposażona w obudowę ze stali nierdzewnej, z oddzielnymi ramionami natryskowymi do mycia i płukania oraz drzwiami z podwójnej skóry, gwarantuje niezawodną wydajność w każdej kuchni komercyjnej. Dzięki zużyciu wody wynoszącemu zaledwie 2-2,5 litra na cykl, wysokiej wydajności do 30 koszy na godzinę oraz regulowanym temperaturom mycia i płukania, ta zmywarka zapewnia wyjątkowe wyniki czyszczenia, jednocześnie optymalizując zużycie energii i wody.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/8.
Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac.
Sterowanie elektromechaniczne.
Oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące (ze stali nierdzewnej).
Stałe mycie ramion u góry, obracające się ramiona płuczące ze stali nierdzewnej.
Zużycie wody tylko 2-2,5 litra na cykl (w zależności od ciśnienia wody).
Temperatura wody myjącej: 62°C, temperatura wody do płukania: 85°C.
Solidne drzwi dwuwarstwowe.
Liczba/czas trwania cykli prania: 1/120 s.
Wydajność: do 30 koszy/h.
Zbiornik (pojemność/moc): 35 l/3,6 kW.
Moc pompy: 0,75 KM.
Termostat bezpieczeństwa dla kotła/dla zbiornika do 105°C/99°C.
Analogowy termometr wody w bojlerze.
Klasa ochrony IP44.

Wyposażenie:
- 1x uniwersalny kosz 500x500x(H)105 mm na szklanki.
- 1x kosz z bolcami 500x500x(W)105 mm na talerze.
- 1x kosz na sztućce 110x110x(W)130 mm.
- Wąż doprowadzający wodę o długości 1,5 m z przyłączem wewnętrznym gwintem 3/4”.
- Wąż spustowy o długości 2 m Ø 25 mm.
- Przewód zasilający bez wtyczki.

- Dozownik nabłyszczacza.
- Przystosowany do instalacji pompy detergentów (śruba na tylnej ścianie zbiornika).
Regulowane nóżki: ±10 mm, Ø 40 mm.