

Zmywarka do naczyń 50x50 – sterowana elektromechanicznie, HENDI, Budget Line, z pompą spustową, 400V/6600W, 570x600x(H)830mm HEN

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 233047

Cechy produktu

Długość (mm): 570
Szerokość (mm): 600
Wysokość (mm): 830
Waga netto (kg): 52.5
Moc wejściowa (W): 6600
Napięcie (V): 400
Poziom hałasu (dB): 61.04
Panel sterowania: Cyfrowy
Max. wysokość naczynia (mm): 335
Linia produktów: Budget Line

Niezwykle prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu
Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
Oddzielne ramiona myjące z tworzywa i płuczące ze stali nierdzewnej
U góry ramiona myjące stacjonarne, ramiona płuczące obrotowe
Solidne 2-warstwowe drzwi
1 cykl mycia o dł. 120 s
Wydajność: do 30 koszy/h
Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)
Temp. wody myjącej: 62°C, temp. wody płuczącej: 85°C
Bojler (pojemność/moc): 6 l/6 kW
Wanna (pojemność/moc): 35 l/2,8 kW
Moc pompy: 0,75 KM
Termostat bezpieczeństwa dla bojlera / dla wanny: do 105°C / do 99°C
Analogowy termometr wody w bojlerze
Współczynnik szczelności pompy: IP 44
WYPOSAŻENIE:
– 1 kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm
– 1 kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 500x500x(H)105 mm
– 1 koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm
– wąż doprowadzający wodę o dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4” gwint wew.
– wąż spustowy o dł. 2 m, ø25 mm
– kabel elektryczny bez wtyczki
– dozownik nabłyszczacza
– przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ściance wanny)
Regulowane w pionie nóżki: ≈10 mm, ø40 mm

Waga: 57 kg