



zmywarka tunelowa CONCEPT - GAZOWA 1750x790x1550 mm Fagor CCO-180-I-ECO

Producent: Fagor

Nr referencyjny: CCO-180-L-ECO

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1750

Głębokość (mm): 790

Wysokość (mm): 1550

Moc gazowa (kW): 48

Napięcie (V): 400

Moc elektryczna (kW): 19.7

Odpływ: DIN 50 - kratka kanalizacyjna pośrodku odpływów zmywarki

Woda: Ciepła

Najważniejsze informacje:

- **UWAGA. Po zamontowaniu urządzenia przez autoryzowany serwis należy wypełnić załączą w załączniku listę kontrolną. Jest to niezbędne do uzyskania gwarancji producenta.**
- 3 programy mycia; dokładny, standardowy i wydajny.
- Kierunek załadunku- Załadunek z **lewej** strony urządzenia, przesuw koszy z lewej na prawą stronę.
- **Zasilanie wodą <50 stopni.**
- **HZ 50 - 19048584.**
- **HZ 60 - 19048586.**

Zmywarki tunelowe gazowe wyposażone są w zewnętrzny generator gazowy GWB-40 o wymiarach 470x 730 x1.040. Generator zastępuje elektryczny bojler i powoduje znaczne oszczędności energii elektrycznej. Zmywarka ECO wyposażona jest w pompę, która przekazuje wodę z generatora do dysz myjących. Wszystkie główne elementy (zbiorniki, ramiona myjące i płuczące, drzwi, prowadnice systemu koszowego, bojler i wewn. instalacja rur oraz filtry komory) wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304. Panel zaprojektowany do podłączenia dozowników chemii. Regulator stałego ciśnienia przepływu wody. Wydajność: 3 programy 90, 135 i 180 koszy/ godz., Kierunek przesuwu koszy z lewej do prawej strony. Moduł mycia głównego z podwójnym płukaniem wstępnym i podwójnym płukaniem końcowym z bardzo wydajnym systemem mycia 5x5 (pięć segmentowe ramiona myjące i płuczące). Moduł antyrozbrzygowy na wejściu AS-260. Przesłony rozdzielające komory o wysokiej odporności na środki chemiczne oraz wysokie temperatury. Zbiornik komory mycia o pojemności 50 litrów. Tace filtrujące wyjmowalne do mycia. Zbiornik komory mycia grzany przez grzałki o mocy 9 kW. Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60°C, wyparzania 80-85°C. max. zużycie wody: 210 litrów/godzinę. Wysokość załadunku 390 mm. Termometry na panelu podające temperaturę wody mycia i płukania. Czujniki magnetyczne funkcji mycia, płukania oraz otwarcia drzwi. System oszczędzania energii. Standardowe wyposażenie w kosze: 2xCT-10, 2xCP-16/18, 1xCV-16/105 i 10 pojemników na sztućce. Zasilanie 400 V.