

Zmywarko wyparzarka z podstawą, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V Stalgast 801502

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801502

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565
Głębokość (mm): 685
Wysokość (mm): 1285
Moc elektryczna (kW): 3.4/4.9
Moc zainstalowana (kW): 5.4/6.9
Napięcie (V): 230/400
Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5
Moc grzałki komory (kW): 2
Długość cyklu pracy(sek.): 120/180
Materiał wykonania: stal nierdzewna
Marka: Stalgast

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE Z PODSTAWĄ

Zmywarko-wyparzarka Stalgast 500x500 z podstawą, uniwersalna, z dozownikiem płynu myjącego

Zmywarko-wyparzarka Stalgast z podstawą to nowoczesne rozwiązanie do gastronomii, które łączy **ergonomię pracy**, **wydajność** i **powtarzalną jakość mycia**.

Przystosowana do mycia **talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1**, wspiera płynną organizację pracy w zapleczu kuchennym.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,5 l/cykl

KOSZ

500 x 500 mm

ZASILANIE

230 / 400 V

MOC

3.4 / 4.9 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Wydajność i stabilność procesu mycia

- **precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego** zapewnia powtarzalność efektów
- **2 pary ramion myjąco-płuczących** zwiększają skuteczność mycia
- **wydajność do 30 koszy/h** przy pracy ciągłej
- **zużycie wody 2,5 l/cykl** wspiera kontrolę kosztów
- **kontrolki temperatury** bojlera i komory
- **funkcja wyparzania** wspiera higienę

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- talerze i szkło
- tace gastronomiczne

- pojemniki GN 1/1
- maks. wysokość naczyń 320 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Ergonomia i wyposażenie

- **sterowanie elektromechaniczne**
- **odpowiednio pochylony panel sterowania**
- **czytelne i trwa?e oznakowanie**
- **ergonomiczny uchwyt**
- **Zmywarka nie jest wyposa?ona w przewód zasilaj?cy ani wtyczk?.**

- **pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie** (w wybranych wersjach)
- **3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce**
- **stal nierdzewna**
- **uniwersalny system zasilania 230 / 400 V**

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne

- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane profesjonalne środki myjące Stalgast
- opcjonalny filtr powierzchniowy
- wysokość komory wsadowej ~370 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Moc elektryczna	14 / 19 kW
Moc zainstalowana	14 / 19 kW
Moc grzałki bojlera	4,5 kW
Moc grzałki komory	2 kW
Napięcie	380-400 V
Materiał wykonania	stal nierdzewna
Długość cyklu pracy	120 / 180 s
Szerokość	565 mm
Głębokość	685 mm
Wysokość zmywarki/Wysokość z podstawą	875 / 1285 mm

Ergonomia i wydajność w jednym rozwiązaniu

Wybierz zmywarkę z podstawą dopasowaną do intensywnej pracy gastronomicznej.