



**Zmywarko wyparzynarka z podstawą, uniwersalna,
dozownik płynu myjącego, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V
Stalgast 801502**

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 801502

Cechy produktu

Szerokość (mm): 565

Głębokość (mm): 685

Wysokość (mm): 835

Długość cyklu pracy(sek.): 120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 3,4/4,9

Napięcie (V): 230/400

Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5

Moc grzałki komory (kW): 2

Moc zainstalowana (kW): 5,4/6,9

Całkowita wysokość zestawu z podstawą (mm): 1285

ZMYWARKI GASTRONOMICZNE Z PODSTAWĄ

Zmywarko-wyparzynarka Stalgast 500x500 z podstawą, uniwersalna, z dozownikiem płynu myjącego

**Zmywarko-wyparzynarka Stalgast z podstawą to nowoczesne rozwiązanie do
gastronomii, które łączy ergonomię pracy, wydajność i powtarzalną jakość mycia.**

Przystosowana do mycia **talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1**, wspiera płynną organizację pracy w zapleczu kuchennym.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd

CYKL PRACY

120 / 180 s

WYDAJNOŚĆ

30 / 24 kosze/h

ZUŻYCIE WODY

2,5 l/cykl

KOSZ

500 x 500 mm

ZASILANIE

230 / 400 V

MOC

3.4 / 4.9 kW

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Wydajność i stabilność procesu mycia

- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego zapewnia powtarzalność efektów
- 2 pary ramion myjąco-płuczących zwiększają skuteczność mycia
- wydajność do 30 koszy/h przy pracy ciągłej
- zużycie wody 2,5 l/cykl wspiera kontrolę kosztów
- kontrolki temperatury bojlera i komory
- funkcja wyparzenia wspiera higienę

ZASTOSOWANIE

Zakres pracy

- talerze i szkło
- tace gastronomiczne

- pojemniki GN 1/1
- maks. wysokość naczyń 320 mm

KONSTRUKCJA I OBSŁUGA

Ergonomia i wyposażenie

- sterowanie elektromechaniczne
- odpowiednio pochylony panel sterowania
- czytelne i trwałe oznakowanie
- ergonomiczny uchwyt
- Zmywarka nie jest wyposażona w przewód zasilający ani wtyczkę.
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- stal nierdzewna
- uniwersalny system zasilania 230 / 400 V

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje techniczne

- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane profesjonalne środki myjące Stalgast
- opcjonalny filtr powierzchniowy
- wysokość komory wsadowej ~370 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Moc elektryczna

Moc zamontowana

Moc grzałki bojlera

Moc grzałki komory

Napięcie V

Materiał wykonania

Długość cyklu pracy

Szerokość

Głębokość

Wysokość zmywarki/Wysokość z podstawą

Ergonomia i wydajność w jednym rozwiązaniu

Wybierz zmywarę z podstawą dopasowaną do intensywnej pracy gastronomicznej.