

Szafa mroźnicza wjezdna z pełnymi drzwiami do centralnego chłodzenia GN 2/1 780L 770x800x2100 AHK OTE71 01 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK OTE71 01

Cechy produktu
Długość (mm): 770
Głębokość (mm): 800
Wysokość (mm): 2100
Zasilanie elektr. (centralne chł.): 200W / 230V
Pojemność (l): 780L
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 505W temp. odpar. -10°C
Zużycie energii (kWh/h): 7,8 kWh / 24h

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z pełnymi drzwiami bez agregatu – do centralnego chłodzenia – AHK OTE71 01 Rilling

Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1 z linii 710 to profesjonalne urządzenie przeznaczone do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Sprawdza się w gastronomii, hotelach oraz zakładach produkcyjnych, gdzie wymagana jest stabilna i wydajna praca w niskich temperaturach.

Konstrukcja wjezdna umożliwia wygodne użytkowanie z wózkami GN 2/1, co usprawnia organizację pracy. Urządzenie zapewnia równomierne warunki mrożenia w całej komorze oraz łatwe utrzymanie higieny dzięki odpowiednio zaprojektowanemu wnętrzu.

? Najważniejsze zalety

- **Przystosowanie do centralnego chłodzenia**
- **Konstrukcja wjezdna GN 2/1 – wygodna obsługa wózków**
- **Stabilne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Higieniczne wnętrze ułatwiające czyszczenie**

?? System chłodzenia i technologia

- Układ przystosowany do pracy w systemie centralnego chłodzenia
- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **–15°C / –22°C**
- Zawór rozprężny i odpływ kondensatu

?? Dane techniczne

Model	MHD 7E7 0
Moc chłodnicza	7 kW

Typ Szafa mroźnicza wjezdna GN 2/1, dwudrzwiowa
System chłodzenia Wentylowane chłodzenia
Wymiary zewnętrzne (S × G × W) 800 × 2100 mm
Wymiary wewnętrzne (S × G × W) 689 × 715 mm
Pojemność 1
Zakres temperatur −18 °C / −22 °C
Temperatura otoczenia +18 °C do +40 °C
Moc chłodnicza 305 W (temp. odparowania −10 °C)
Zasilanie (centralne chłodzenie) 230 V / 50 Hz

Zużycie energii 0,82 kWh / 24 h
Czynnik chłodniczy R290

Wyposażenie standardowe

- Oświetlenie LED

Konstrukcja i wykonanie

- Konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Idealna do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych pracujących w systemach centralnego chłodzenia.

***Uwaga:** wersja do centralnego chłodzenia nie zawiera zaworów rozprężnych. Cena nie obejmuje wózka.