

Szafa mroźnicza 2-drzwiowa z drzwiami szklanymi z własnym chłodzeniem GN 2/1 1400L 1390x810x2020 AHK MT130 00V2 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AHK MT130 00v2

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1390
Głębokość (mm): 810
Wysokość (mm): 2020
Zasilanie elektr. (własne chł.): 680W / 230V
Pojemność (l): 1400L
Zakres temp. (°C): -15°C / -22°C
Temperatura otoczenia (°C): +16°C /+40°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 940W temp. odpar. -30°C
Zużycie energii (kWh/h): 9,2 kWh / 24h
Akcesoria: 6 Rusztów powlekanych GN 2/1 530x650mm, 6 Par prowadnic, oświetlenie LED, zamek

Szafa mroźnicza GN 2/1 dwudrzwiowa z własnym chłodzeniem – 1400 L – AHK MT130 00V2 Rilling

Dwudrzwiowa szafa mroźnicza GN 2/1 o pojemności 1400 litrów to profesjonalne urządzenie przeznaczone do intensywnej eksploatacji w gastronomii, zakładach produkcyjnych oraz zapleczach kuchennych. Zapewnia stabilne warunki mrożenia oraz bezpieczne przechowywanie produktów w niskich temperaturach.

Urządzenie wyposażone jest we własny agregat chłodniczy w systemie monoblok, co gwarantuje niezależną i wydajną pracę. Konstrukcja umożliwia wygodne użytkowanie z pojemnikami GN 2/1 oraz utrzymanie wysokiego poziomu higieny w codziennej pracy.

⭐ Najważniejsze zalety

- **Własny agregat – niezależna praca urządzenia**
- **Pojemność 1400 L**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja**
- **Stabilne mrożenie w całej komorze**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompatybilność z GN 2/1**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- System monoblok – agregat i parownik umieszczone w górnej części urządzenia
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- Zakres temperatur pracy: **–15°C / –22°C**

📋 Dane techniczne

Model / nr artykułu MHE/T130-00W2
Wymiary (S × G × W) 990 × 810 × 2020 mm
Pojemność 400 L
Zakres temperatur 15°C / 22°C
Temperatura otoczenia 16°C / 40°C
Czynnik chłodniczy R290
Moc chłodnicza 940 W (temp. zaparowania –30°C)
Zasilanie (własne chłodzenie) 780 W / 230 V
Zużycie energii 2,2 kWh / 24 h

Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 6 rusztów powlekanych GN 2/1 (530 × 650 mm)
- 6 par prowadnic
- Oświetlenie LED
- Zamek drzwiowy

?? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus i wnętrze wykonane w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z zaokrąglonymi krawędziami i wytłaczaną podłogą
- Przystosowanie do intensywnej eksploatacji

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)

Zastosowanie: Przeznaczona do profesjonalnych kuchni, zakładów produkcyjnych oraz obiektów gastronomicznych wymagających wydajnego mrożenia i dużej pojemności.