

Stół chłodniczy 2-modułowy z centralnym chłodzeniem, z blatem GN 1/1 160 L 1400x685x581,5 AKT ZK721 1402-C14 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK721 1402-C14

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1400
Głębokość (mm): 685
Wysokość (mm): 581,5
Zasilanie elektryczne: 80W / 230V
Pojemność (l): 160L
Zakres temp. (°C): 0°C / +12°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 200W temp. odpar. -15°C
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy do centralnego chłodzenia – z blatem – AKT ZK721 1402-C14 Rilling

Stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 2-drzwiowej to kompaktowe urządzenie przeznaczone do profesjonalnych kuchni oraz zapleczy gastronomicznych. Blat roboczy ze stali nierdzewnej umożliwia wykorzystanie urządzenia jako funkcjonalnego stanowiska pracy.

Model przeznaczony jest do pracy w systemie **centralnego chłodzenia**. Zapewnia stabilne warunki przechowywania produktów oraz równomierne chłodzenie całej komory dzięki wymuszonej cyrkulacji powietrza.

? Najważniejsze zalety

- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Blat roboczy ze stali nierdzewnej**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja GN 1/1**
- **Równomierny rozkład temperatur**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Kompaktowa forma – idealna jako podstawa pod urządzenia**

?? System chłodzenia i technologia

- Wymuszona cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierny rozkład temperatur
- Parownik zapianowany w tylnej ścianie
- Automatyczne rozmrażanie oraz odparowanie skroplin gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Model	ZK721 1402-C14

Wymiary (S × G × W)
Wysokość korpusu
Pojemność
Zakres temperatur
Moc chłodnicza
Zasilanie

Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne
- 2 pary prowadnic

Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Wnętrze z higienicznymi wyobleniami dna
- Blat roboczy ze stali chromoniklowej

⍰ Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Możliwość montażu na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: idealny do profesjonalnych kuchni oraz instalacji centralnego chłodzenia wymagających kompaktowych i wydajnych rozwiązań.

Uwaga: **Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych**