

Stół chłodniczy GN 1/1 z centralnym chłodzeniem z blatem 1800x685x581,5mm AKT ZK731 1402-C18 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK731 1402-C18

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1800
Głębokość (mm): 685
Wysokość (mm): 581,5
Pojemność (l): 260
Temperatura pracy (°C): 0°C / +12°C
Czynnik chłodniczy: R290
Zużycie energii (kWh/h): 2,50 kWh / 24h
Akcesoria: 3 ruszty, 3 pary prowadnic

3-drzwiowy stół chłodniczy GN 1/1 – 260 L, z centralnym chłodzeniem z blatem art. AKT ZK731 1402-C18 Rilling

3-drzwiowy stół chłodniczy GN 1/1 z blatem to profesjonalne urządzenie przeznaczone do zastosowania w kuchniach gastronomicznych, gdzie liczy się trwałość, higiena i stabilne warunki przechowywania produktów. Konstrukcja została przystosowana do intensywnej eksploatacji oraz wygodnej organizacji pracy.

Model wykonano z pokrywą ze stali chromoniklowej, a zastosowany parownik zapianowany w tylnej ścianie oraz wymuszony obieg powietrza wspierają równomierne chłodzenie wnętrza. Urządzenie wyposażono również w automatyczne odszranianie, odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu oraz elektroniczny sterownik.

⭐ Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowa konstrukcja w standardzie GN 1/1**
- **Blat roboczy z pokrywą ze stali chromoniklowej**
- **Wymuszony obieg powietrza dla równomiernego chłodzenia**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem**
- **Elektroniczny sterownik temperatury**
- **Higieniczne wykonanie i gotowość do podłączenia**

❄️ System chłodzenia i technologia

- Parownik zapianowany w tylnej ścianie
- Wymuszony obieg powietrza
- Automatyczne odszranianie
- Odparowanie kondensatu za pomocą gorącego gazu
- Elektroniczny sterownik
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**

?? Dane techniczne

Wymiary (L×D×H) 900×685×1,5 mm
Wysokość korpusu 450 mm
Głębokość 685 mm
Pojemność brutto 260 L
Zakres temperatur 7°C / −12°C
Temperatura otoczenia −16°C / +40°C
Czynnik chłodniczy R290
Moc chłodnicza 35 W (temp. zal par. −15°C)

Zasilanie elektryczne	280 W / 230 V
Zużycie energii	2,50 kWh / 24 h
Chłodzenie	wymuszony obieg powietrza
Odszranianie	automatyczne, odparowanie gorącym gazem

?? Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne
- 3 pary prowadnic

?? Konstrukcja i wykonanie

- Pokrywa ze stali chromoniklowej
- Higieniczne wykonanie
- Konstrukcja gotowa do podłączenia