

Stół chłodniczy GN 1/1 z centralnym chłodzeniem bez blatu 1144x675x800 AKT ZK721 1600 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT ZK721 1600

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1144
Głębokość (mm): 675
Wysokość (mm): 800
Zasilanie elektryczne: 80W / 230V
Pojemność (l): 270L
Zakres temperatury (°C): 0°C / +12°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C
Akcesoria: 2 ruszty nierdzewne, 2 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 1/1 2-drzwiowy do centralnego chłodzenia – bez blatu – AKT ZK721 1600 Rilling

Dwudrzwiowy stół chłodniczy GN 1/1 przeznaczony do pracy w systemach **centralnego chłodzenia**. Model w wersji **bez blatu roboczego**, umożliwiający pełną integrację z zabudową kuchenną i liniami technologicznymi.

Dzięki zastosowaniu **wymuszonego obiegu powietrza** oraz parownika umieszczonego w górnej części komory, urządzenie zapewnia równomierne chłodzenie całej przestrzeni. **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem** minimalizują konieczność obsługi i zwiększają efektywność pracy. Głębokość 700mm.

? Najważniejsze zalety

- **Przystosowany do centralnego chłodzenia**
- **Wersja bez blatu – idealna do zabudowy**
- **Dwudrzwiowa konstrukcja GN 1/1**
- **Stabilne i równomierne chłodzenie**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Higieniczne wykonanie ze stali nierdzewnej**

?? System chłodzenia i technologia

- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura w całej komorze
- Parownik umieszczony w górnej części komory
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur pracy: **0°C / +12°C**

? Dane techniczne

Model	ZK721 1600

Typ	chłodniczy GN 1/1, 2-drzwiowy
System chłodzenia	statyczne
Wymiary (S × G × W)	1440 × 710 × 2010 mm
Wysokość korpusu	2010 mm
Pojemność	700 l
Zakres temperatur	+2 °C / +12 °C
Moc chłodnicza	1300 W (temperatura parowania −10°C)
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Czynnik chłodniczy	R290

Klasa klimatyczna

?? Wyposażenie standardowe

- 2 ruszty nierdzewne GN 1/1
- 2 pary prowadnic

? Konstrukcja i wykonanie

- Korpus wykonany w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem komory

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS 485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni oraz instalacji z centralnym systemem chłodzenia,

gdzie wymagane jest elastyczne dopasowanie zabudowy.

Uwaga: **Dla wersji z centralnym chłodzeniem nie dostarczamy zaworów rozprężnych.**

Urządzenie bez blatu (zdjęcie poglądowe).