

Stół chłodniczy 3-drzwiowy z własnym chłodzeniem z blatem bez rantu tylnego 1725x700x850 420L AKT EK731 1602 Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: AKT EK731 1602

Cechy produktu
Szerokość (mm): 1725
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Zasilanie elektryczne: 400W/ 230V
Pojemność (l): 420L
Zakres temp. (°C): 0°C / +12°C
Czynnik chłodniczy: R290
Moc chłodnicza (W): 330W temp. odpar. -10°C w temp. otoczenia +16°C /+40°C
Zużycie energii (kWh/h): 2,8 kWh / 24h
Akcesoria: 3 ruszty nierdzewne, 3 pary prowadnic

Stół chłodniczy GN 1/1 3-drzwiowy – z własnym chłodzeniem, blat bez rantu – AKT EK731 1602 Rilling

Profesjonalny stół chłodniczy GN 1/1 w wersji 3-drzwiowej, wyposażony w **wbudowany agregat chłodniczy** oraz blat roboczy bez rantu tylnego. Model zaprojektowany do intensywnej pracy w gastronomii, restauracjach i kuchniach zbiorowego żywienia.

Parownik umieszczony w górnej części komory oraz **wymuszony obieg powietrza** gwarantują równomierne chłodzenie całej przestrzeni. **Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu gorącym gazem** ograniczają konieczność obsługi i zapewniają stabilną, bezawaryjną pracę urządzenia.

⭐ Najważniejsze zalety

- **3-drzwiowa konstrukcja GN 1/1**
- **Blat bez rantu – idealny do zabudowy**
- **Wbudowany agregat – urządzenie gotowe do pracy**
- **Równomierne chłodzenie dzięki cyrkulacji powietrza**
- **Automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin**
- **Wysoka higiena i trwałość – stal nierdzewna**

❄️ System chłodzenia i wydajność

- Wbudowany agregat chłodniczy (własne chłodzenie)
- Wymuszony obieg powietrza – równomierna temperatura
- Parownik w górnej części komory
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu gorącym gazem
- Elektroniczny sterownik temperatury
- Zakres temperatur: **0°C / +12°C**
- Stabilna praca w temp. otoczenia: **+16°C / +40°C**

?? Dane techniczne

Model EK731 1602
Typ chłodniczy GN 1/1, 3-drzwiowy
Wymiary (S × G × W) 725 × 790 × 2020 mm
Wysokość korpusu 2020 mm
Pojemność 1420 l
Zakres temperatur +2 °C / +12 °C
Moc chłodnicza 3010 W (temperatura parowania −10°C)
Zasilanie 230 V

Zużycie energii	0,83 kWh / 24 h
Czynnik chłodniczy	R290
Klasa klimatyczna	T

Wyposażenie standardowe

- 3 ruszty nierdzewne
- 3 pary prowadnic
- Blat roboczy bez rantu tylnego

Konstrukcja i higiena

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie zewnętrzne szlifowane matowo
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości
- Higieniczne wnętrze z wyoblonym dnem komory
- Wysoka odporność mechaniczna i trwałość

? Opcje dodatkowe (płatne)

- Moduł WiFi / Bluetooth / RS485 (HACCP)
- Montaż na nóżkach, kółkach lub cokole

Zastosowanie: Idealny do profesjonalnych kuchni wymagających dużej pojemności, niezawodności oraz ergonomicznego stanowiska pracy.