



## Schładzarko-zamrażarka szokowa z własnym chłodzeniem PRO PLUS 8xGN1/1 ASK FMEQ0811D-PP Rilling

Producent: Rilling

Nr referencyjny: ASK FMEQ0811D-PP

### Cechy produktu

Szerokość (mm): 790

Głębokość (mm): 846

Wysokość (mm): 1583

Czynnik chłodniczy: R452a

Moc chłodnicza: 3,6 kW (-10C VT), 0,5 kW (-35C VT)

Zasilanie elektr. (centralne chł.): 230V/ 1,1 kW

### Urządzenie multifunkcyjne PRO Plus 8 x GN1/1

Urządzenie multifunkcyjne wolnostojące. Urządzenie do szokowego schładzania i zamrażania, rozmrażania, garowania, utrzymywania temperatury oraz gotowania w niskiej temperaturze - slow cooking. (maksymalna temperatura w komorze +80°C). Sterowanie Easy Touch z ekranem dotykowym 7" i zdefiniowanymi programami oraz możliwością tworzenia programów indywidualnych, ze złączem USB. Funkcja sterylizacji i Smart Door.

Opcje konfiguracji komory - załadunek poprzeczny: 8 x GN1/1-65 mm głębokości

lub też z dodatkowymi prowadnicami:

10 x GN1/1-40 mm głębokości lub

16 x GN1/1-20 mm głębokości lub

16 x EN6040-30 mm (maks. głębokość)

### Wydajność szokowego schładzania lub zamrażania na cykl do 40 kg.

Wydajność szybkiego schładzania na cykl

zgodnie z DIN 18872-5: 29 kg (+65°C/+3°C) w 90 min.

Wydajność zamrażania szokowego na cykl

zgodnie z DIN 18872-5: 29 kg (+65°C/-18°C) w 240 min.

Cykl można uruchomić natychmiast po załadunku, niezależnie od temperatury produktu.

Wyposażenie standardowe: 8 par przestawnych prowadnic

4-punktowa sonda rdzeniowa

Smart Open Door: automatyczne otwieranie drzwi

Funkcja sterylizacji: ozonowanie komory

Wymiar: 790x846x1583 mm (LxDxH)

Czynnik chłodniczy: R452a

Zasilanie - Moc: 230 V / 1,1 kW

Moc chłodnicza: 3,6 kW (-10°C VT), 0,9 kW (-35°C VT)