



**Szafa chłodnicza w obudowie ze stali malowanej na biało, Arctic, 260L, 230V/170W, 639x600x(H)1875mm
Arctic 236024**

Producent: Arctic

Nr referencyjny: 236024

Cechy produktu

Długość (mm): 639

Szerokość (mm): 600

Wewnętrzna długość (mm): 468

Wysokość (mm): 1875

Wewnętrzna szerokość (mm): 468

Wewnętrzna wysokość (mm): 1635

Rodzaj chłodzenia: Statyczne wspomagane wentylatorem

Temperatura max. (°C): 8

Napięcie (V): 230

Liczba drzwi: 1

Liczba półek: 5

Objętość użytkowa (l): 260

Maksymalna objętość (l): 400

Waga netto (kg): 58

Grubość izolacji (mm): 65

Maksymalny udźwig: 30

Moc wejściowa (W): 170

Materiały: Metal malowany proszkowo

Panel sterowania: Cyfrowy

Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali lakierowanej na biało.

Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem.

Tylna ściana zewnętrzna i dół wykonane z blachy galwanizowanej.

Wnętrze wykonane z tworzywa ABS.

Gruba izolacja z pianki cyklopentanowej (C5H10) (do 65 mm), w zależności od modelu, dla większej stabilności temperatury wewnątrz obudowy.

Wysoko precyzyjny termostat cyfrowy umożliwia precyzyjne określenie temperatury przechowywania.

Regulowane półki o ładowności 30 kg każda, pod warunkiem równomiernego rozłożenia ciężaru w szafie chłodniczej.

Półki stałe z elementami systemu zamrażania o ładowności 25 kg każda, pod warunkiem równomiernego rozłożenia ciężaru w szafie mroźniczej.

Dodatkowa półka na dnie komory zwiększa przestrzeń do przechowywania (tylko wybrane modele – patrz tabela).

Sterowanie elektromechaniczne z wyświetlaczem elektronicznym do dokładnego ustawiania i wskazywania aktualnej temperatury.

Z dwoma regulowanymi nóżkami z przodu, umożliwiającymi regulację wysokości (gdy wymagane jest wypoziomowanie szafy) i dwoma kółkami samonastawnymi z tyłu, idealnymi do przenoszenia szafy (dotyczy tylko szaf o pojemności 400 i 600 l).

Samozamykające się drzwi w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Zamek w drzwiach.

Półki: 3x486x410 mm + 1x450x210 mm.

Klasa energetyczna C.

System parownika typu roll-bond z wymuszonym obiegiem powietrza (chłodzenie wspomagane wentylatorem).

Regulowane półki: 4 szt. + 1 szt. dno.

Alarm informujący o pozostawieniu otwartych drzwi.