



## Pakowarka próżniowa stołowa CASPACK CVPPRO-T412

Producent: CAS

Nr referencyjny: CASPACKCVPPRO-T412

### Cechy produktu

Ilość listw zgrzewających : 1

Moc silnika [W] : 750

Wydatność pompy próżniowej [m3/h] : 12

Wymiary komory pakowarki: w x d x h (h1) : 441x449x170

Wymiary listwy zgrzewającej (WxD) [mm] : 410

Wymiary pakowarki (WxDxH) [mm] : 535x591x438

Masa netto (kg): 50.5

Kod: 04906

Zasilanie: 230V

Komorowe Pakowarki próżniowe z półki Premium CASPACK CVPPRO przeznaczone do pakowania produktów spożywczych i artykułów przemysłowych.

[Pakowarki próżniowe z linii produktów CAS PREMIO - CASPACK CVPPRO](#) to najlepsza jakość, perfekcyjne wykonanie oraz niezwykła funkcjonalność. To wszystko sprawia, że pakowarki znajdują zastosowanie w każdej kuchni.



Przeznaczone do **pakowania produktów spożywczych, ale także artykułów przemysłowych**. Technika pakowania polega na wytworzeniu próżni wewnątrz woreczka stanowiącego opakowanie towaru i wykonaniu zgrzewu zamykającego. Procesy te zachodzą wewnątrz zamkniętej komory pakowarki próżniowej.

**Pakowarka próżniowa stołowa CASPACK CVPPRO-T412** posiada funkcję pakowania w atmosferze ochronnej MAP i **jest wyposażona w instalację do doprowadzenia mieszanki gazowej**. **Technologia pakowania w osłonie gazowej** wykorzystywana jest m.in. w zakładach produkcyjnych i przetwórczych branży spożywczej.

**W pakowarkach CASPACK CVPPRO** dzięki zastosowaniu pomp próżniowych o wydajności dostosowanej do wielkości komory pakowarki, osiągnięto **krótki czas trwania cyklu pakowania towaru**. Zastosowanie sterownika mikroprocesorowego pozwoliło na **automatyczne sterowanie pracą urządzenia**, a poszczególne fazy cyklu pakowania realizowane są zgodnie z parametrami ustawionymi w pamięci sterownika pakowarki.

#### Co wyróżnia pakowarki CASPACK CVPPRO:

- **Panel sterowania** - umożliwia ustawienie 10 różnych programów pakowania. Wyposażony jest w 6 przycisków, 4 diody LED oraz 3 cyfrowy wyświetlacz.

- **Dodatkowa funkcja czyszczenia oleju charakterystyczna dla pakowarek z półki Premium** - dzięki specjalnemu programowi, użytkownik wprowadza pompę w tryb pracy ciągłej. Podniesienie temperatury oleju powoduje odparowanie niepożądanego wilgoci, będącej przyczyną korozji i przyspieszonego zużycia pomp. Uwaga - w przypadku częstego pakowania produktów wilgotnych, zaleca się przeprowadzanie czyszczenia kilka razy w tygodniu.
- **Automatyczny start procesu pakowania** - po wykryciu zamknięcia pokrywy przez czujnik magnetyczny.
- **Czujnik magnetyczny** - zastosowany w pakowarce, uruchamia cykl próżniowy. Jego zastosowanie pozwala na wyeliminowanie dźwigni mikroprzełącznika, a tym samym części podlegających zużyciu elektromechanicznemu.
- **Komora próżniowa wykonana bez spawania ze stali nierdzewnej**, gładka, z polerowanym wykończeniem i zaokrąglonymi narożnikami - to wszystko zapewnia doskonale i łatwe czyszczenie.
- **Pokrywa unoszona jest automatycznie** po ukończeniu cyklu pakowania.
- **Pokrywa może być w pozycji operacyjnej i spoczynkowej**. Zmiana z jednej pozycji na drugą odbywa się poprzez przesunięcie uchwytu zamocowanego na środku pokrywy. W położeniu neutralnym osłona nie jest naprężana przez tłok, zapewniając w ten sposób długotrwałą idealną płaskość pokrywy.
- **Wypukła pokrywa** - większa przestrzeń, dzięki której jest możliwość pakowania produktów o dużych rozmiarach.
- **Wyjmowana listwa grzewcza** - ułatwia mycie komory próżniowej.
- **Brak konieczności stosowania dodatkowych magnesów/ mocowań** przy pakowaniu produktów w osłonie gazowej.

**Typowe zastosowania:** pakowanie artykułów spożywczych w sklepach, hurtowniach, gastronomii, zakładach produkcyjnych i przetwórczych branży żywnościowej, a nawet pakowanie artykułów medycznych. Pakowanie części i podzespołów elektronicznych, a także szerokiej gamy innych produktów takich jak np.: pojemniki z tuszem do drukarek atramentowych, pliki dokumentów, banknotów itp.

**Pakowarki CAS CVPPRO** można stosować w celu zmniejszenia objętości i ochrony przed warunkami zewnętrznymi. Są bardzo użyteczne przy pakowaniu artykułów chemicznych (z wyłączeniem artykułów łatwopalnych, agresywnych chemicznie oraz niebezpiecznych).

**Cena za pakowarkę CAS CVPPRO zawiera:** urządzenie, dwa wkłady wypełniające do komory oraz próbki worków do pakowania produktów.

**Uwaga** - do pakowania produktów należy stosować woreczki wykonane z folii barierowej PAPE, dostosowanej do wymogów pakowania próżniowego. Do pakowania artykułów spożywczych należy stosować odpowiednie rodzaje worków/folii posiadających atest dopuszczający do bezpośredniego kontaktu z żywnością i tłuszczami spożywczymi.