



Sterylis VS-400/1200 profesjonalny sterylizator dezynfekcja pomieszczeń generator ozonu

Producent: Sterylis

Nr referencyjny: VS-1200

Cechy produktu

Masa netto (kg): 38

Wymiary: 700x525x1050 mm

Moc znamionowa: 1330 W

Zasilanie: 230V

Sterylis VS-1200 Sterylizacja za pomocą ozonu oraz promieniowania UV-C wraz z filtracją cząstek stałych w jednym urządzeniu.

Jest to innowacyjne urządzenie dezynfekujące - sterylizujące z funkcją filtracji powietrza, w którym zastosowano wysokiej wydajności bakterio i wirusobójcze lampy UV-C oraz generator ozonu. Zalecana KUBATURA pomieszczenia sterylizowanego (dla osiągnięcia 5ppm O₃): 1200 m³

TRYB – STERYLIZACJA O₃ + UV-C

- Zalecana maksymalna kubatura pomieszczenia sterylizowanego (dla osiągnięcia 5 ppm O₃):1200 m³
- Wydajność generatora ozonu: 90 000 mg/h
- Wydajność wentylatora tryb Sterylizacja O₃+UV-C: 740 m³/h
- Poziom hałasu tryb Sterylizacja O₃+UV-C: 56 dB(A)

TRYB STANDARDOWY – DEZYNFEKCJA UV-C

- Początkowa maksymalna dawka promieniowania UV-C: 151 J/m²
- Średnia dawka promieniowania UV-C: 38 J/m²
- Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C: 520 m³/h
- Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C: 52 dB(A)

TRYB CICHY – DEZYNFEKCJA UV-C

- Początkowa maksymalna dawka promieniowania UV-C: 262 J/m²
- Średnia dawka promieniowania UV-C: 66 J/m²

-
- Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C (cichy): 300 m³/h
 - Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C (cichy): 48 dB(A)

TRYB FILTRACYJNY

- Wydajność wentylatora tryb filtracyjny: 520 m³/h
- Poziom hałasu tryb filtracyjny: 52 dB(A)
- Lampa UV: TAK
- Rodzaj lampy UV: sterylizacyjna UV-C $\lambda= 253,7$ nm
- Moc elektryczna lamp UV: 200 W
- Trwałość lamp UV: 9000 h
- Moc źródła promieniowania UV: 60 W
- Generator ozonu: TAK
- Czujnik stężenia ozonu: TAK
- Destruktor ozonu: TAK
- Filtrowanie powietrza: 2-stopniowe
- Rodzaj wentylatora: promieniowy
- Silnik wentylatora: w zamkniętej obudowie
- Typ: przepływowy
- Sterownik: TAK
- Automatyczny tryb pracy: TAK (sterowanie czasem sterylizacji wg. odczytów rzeczywistego stężenia ozonu)
- Autodiagnostyka: TAK
- Licznik czasu pracy: TAK (sygnalizacja wymiany filtrów i promienników UV)
- Zasilanie: 230 V (AC), 50 Hz
- Prąd znamionowy: 5,8 A
- Moc znamionowa: 1330 W
- Długość przewodu zasilającego: 3 m / 10 m*
- Wymiary: 700x525x1050 mm
- Masa netto: 38 kg
- Rodzaj obudowy: metalowa, powlekana proszkowo
- Kółka transportowe/uchwyt: uchwyt/kółka transportowe*
- Funkcje dodatkowe: sygnalizacja bezpiecznego i zbyt wysokiego poziomu stężenia ozonu, pilot zdalnego sterowania*, demontowalny kabel zasilający

OPCJE

- Osłona kwarcowa lamp UV-C
- Zestaw pilota zdalnego sterowania
- Dodatkowy przewód zasilający 10 mb
- Monitoring, zdalne sterowanie