

Zgrzewarka do tacek Supreme, HENDI, 230V/700W, 247x637x258mm HENDI 976722

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 976722

Cechy produktu

Długość (mm): 247
Szerokość (mm): 637
Wysokość (mm): 258
Waga netto (kg): 10.21
Moc wejściowa (W): 700
Napięcie (V): 230
Długość przewodu (mm): 1500
Temperatura min. (°C): 50
Temperatura max. (°C): 210
Panel sterowania: Analogowy
Element grzewczy : Grzałka

Zgrzewarka do tacek Hendi Supreme – 700 W, 230 V

Profesjonalna zgrzewarka do tacek Hendi Supreme przeznaczona do hermetycznego pakowania żywności w pojemnikach PP oraz opakowaniach ekologicznych. Regulacja temperatury w zakresie **50–210°C** oraz szybki cykl zgrzewania **1–3 sekundy** zapewniają wydajne pakowanie dań gotowych, produktów cateringowych oraz posiłków na wynos.

Najważniejsze zalety

⚡ Moc 700 W
Szybkie nagrzewanie i stabilna temperatura pracy.

🌡️ Regulacja temperatury
Zakres 50–210°C do różnych typów folii.

🛡️ Powłoka titanium
Zapobiega przywieraniu folii podczas zgrzewania.

✂️ System Air-Cut
Automatyczna gilotyna przycina folię za pojemnikiem.

⁉️ Zabezpieczenie termiczne
Chroni urządzenie przed przegrzaniem.

⁉️ Konstrukcja gastronomiczna
Obudowa ze stali nierdzewnej do intensywnej pracy.

Konstrukcja i technologia

Zgrzewarka wyposażona jest w analogowy panel sterowania z regulacją temperatury oraz kontrolkami pracy. Amortyzowany system docisku zapewnia szczelne zamknięcie opakowania bez deformowania tacki.

Podajnik folii z napinaczem zapobiega jej zwijaniu, a silikonowa uszczelka matrycy gwarantuje równomierny docisk podczas zgrzewania.

Urządzenie umożliwia pakowanie tacek o maksymalnych wymiarach **235 × 190 × (H)155 mm** oraz kubków do wysokości **170 mm**.

W zestawie znajduje się matryca **PE 227 × 178 mm** bez podziału.

Zastosowanie

Zgrzewarka przeznaczona do restauracji, firm cateringowych, supermarketów oraz kuchni produkcyjnych. Doskonale sprawdza się przy pakowaniu dań gotowych, posiłków dietetycznych oraz produktów sprzedawanych na wynos.

Dane techniczne

Producent	
Kod produktu	
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	700 W
Zakres temperatur	70–210 °C
Wymiary	437 × (H)258 mm
Wymiary matrycy	227 × 178

Maks. wymiary tacki
Maks. rolka folii
Waga netto
Klasa ochrony