



Zmywarko wyparzynarka, kapturowa, dozownik plynny, pompa zrzutowa, pompa wspomagajaca, P 10.8 kW, U 400 V Stalgast 803037

Producent: Stalgast

Nr referencyjny: 803037

Cechy produktu

Szerokość (mm): 728

Szerokość (mm): 716

Szerokość (mm): 717

Głębokość (mm): 816

Głębokość (mm): 846

Głębokość (mm): 928

Wysokość (mm): 1505

Wysokość (mm): 1441

Wysokość (mm): 1442

Długość cyklu pracy(sek.): 90/120/180

Długość cyklu pracy(sek.): 60/120/180/480

Długość cyklu pracy(sek.): 60/90/120/180

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Moc elektryczna (kW): 7.1

Moc elektryczna (kW): 10.8

Moc elektryczna (kW): 5.7

Napięcie (V): 400

Moc grzałki bojlera (kW): 10

Moc grzałki komory (kW): 3

Moc zainstalowana (kW): 13.8

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzynania
- sterowanie elektroniczne umożliwia precyzyjne dobranie parametrów
- przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 415 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego
- cykl mycia 90s, 120s lub 180s
- wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 24/h

-
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
 - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
 - 2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)
 - zużycie wody 2,5 l/cykl
 - moc grzałki komory - 3kW
 - moc grzałki bojlera - 10kW
 - kosz 500x500 mm
 - w komplecie filtr powierzchniowy przedłużający efektywność mycia naczyń
 - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
 - w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia
 - ergonomiczna budowa prowadnicy gwarantuje dokładne rozprowadzenie wody w komorze
 - tłoczona komora myjąca zapewnia najwyższy standard higieny
 - w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce