



Lada chłodnicza, szyba gięta otwierana, chłodzenie dynamiczne, system osuszania szyb RAPA L-S/197/120

Producent: RAPA

Nr referencyjny: L-S/197/120

Cechy produktu

Długość (mm): 1970

Głębokość (mm): 1200

Wysokość (mm): 1290

Czynnik chłodniczy: R-290

Zakres temperatury (°C): +1°C ÷ +10°C (3 kl.)

Moc (W): 655 ÷ 1060

Napięcie (V): 230V / 50Hz

Odszranianie: automatyczne

Odparowanie skroplin: automatyczne

Długość ekspozycji (mm): 1875

Głębokość ekspozycji (mm): 750

Wysokość ekspozycji (mm): 170

Lada chłodnicza z szybą czołową giętą, otwieraną do góry. Urządzenie z chłodzeniem dynamicznym, wyposażone w system osuszania szyb. Dostępne w wersji z półką frontową, odbojnikami nierdzewnymi lub w minimalistycznej formie bez dodatków. Lada w stylistyce inoXframe z nierdzewnym blatem, bokami z tworzywa oraz izolacją poliuretanową.

W urządzeniu wykorzystano anodowane profile aluminiowe w kolorze głębokiej czerni. Dzięki temu są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i nie ulegają korozji. Szyby w najnowszym modelu S są wyposażone w system otwierania na siłownikach typu lift-up, które dopasowane są indywidualnie do każdego urządzenia. Dzięki temu płynnie i lekko otworzysz szyby czołowe.

W linii SiX zadbano o wygodę. Część ekspozycyjna w ladzie ma 75 cm głębokości, czyli dokładnie tyle, by bez trudu sięgać po każdy produkt.

Przechowuj do 8 pojemników EURO 2 bezpośrednio pod ladą, bez konieczności przenoszenia towaru na zaplecze czy magazyn. Będziesz stale do dyspozycji klientów, bo nie marnujesz czasu na przenoszenie towaru między pomieszczeniami.

Lady chłodnicze z linii SiX zaprojektowano z myślą o tych, którzy lubią mieć wolność wyboru, dlatego samodzielnie możesz wymieniać panele frontowe i dopasować je do wnętrza czy asortymentu. Panele z płyty meblowej czy z malowanej stali? Decyzję możesz zmienić w dowolnym momencie.

Lada L-S to urządzenie, które zachowuje dla Ciebie najwyższą jakość parametrów pracy nawet w dni o najwyższej wilgotności powietrza, dzięki wbudowanemu niezależnemu systemowi osuszania szyb.

Wyposażenie standardowe:

Układ chłodniczy

2 lata gwarancji bez dodatkowych opłat, z możliwością przedłużenia nawet do 5 lat
3 klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
Chłodzenie dynamiczne
Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi
Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza
Niezależny system osuszania szyb
System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

Boki z tworzywa ABS w stylistyce inoXframe
Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
Korpus malowany na kolor RAL 9005 Czarny głęboki półmat
Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
Nogi regulowane
Panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej
Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
Wykonanie frontu w 2 wersjach: z odbojnikami ze stali nierdzewnej "szlif" lub bez odbojników

Blat

Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 30 cm

Ekspozycja

Daszek wewnętrzny z malowanej stali nierdzewnej
Daszek zewnętrzny, szklany
Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
Elektroniczny termometr od strony klienta
Oświetlenie LED dopasowane do produktów
System otwierania szyb na siłownikach typu lift-up
Szyba czołowa dzielona gięta, otwierana do góry
Wszystkie szyby hartowane
Zasłony nocne

Przechowalnik

Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
Perforowana platforma na całej powierzchni dna przechowalnika
Przechowalnik pomieści od 4 do 8 pojemników EURO 2

Wyposażenie dodatkowe:

Układ chłodniczy

Komplet zaworów rozprężnych - 2 szt. - dostępność i cena po uzgodnieniu
Urządzenie bez agregatu (SiX)
Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną

Korpus

Komplet 4 kół ze stopą regulowaną
Zamówienie i montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
Zamówienie ludy bez podwójnego gniazda elektrycznego
Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona urządzenia

Blat

Stal nierdzewna "płótno"

Granit

Ekspozycja

Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Akcesoria

Deska do krojenia

Filtr przeciwpyłkowy

Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 37 cm

Nakładka pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej „szlif”

Podest do przechowania pod górny poziom pojemników

Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PMMA- ruchoma

Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma

Rejestrator temperatury USB - bezprzewodowy

Zasłona nocna z tworzywa sztucznego PMMA

Dodatkowa gwarancja

Przedłużenie gwarancji 3 lata

Przedłużenie gwarancji 4 lata

Przedłużenie gwarancji 5 lat