

Szafa chłodnicza specjalistyczna do transportu Cargo, 3 klasa klimatyczna, 500 l, szerokość 780 mm RAPA SCH-Z-Cargo500-3KL

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-Z-Cargo500-3KL

Cechy produktu

Szerokość (mm): 780
Głębokość (mm): 1190
Wysokość (mm): 1340
Moc znamionowa: 140 W
Napięcie (V): 230
Częstotliwość(Hz): 50
Pojemność użytkowa (l): 500
Zakres temperatury (°C): -1°C ÷ +4°C +4°C ÷ +7°C
Czynnik chłodniczy: R-600a
Klasa klimatyczna: 3
Rodzaj chłodzenia: Dynamiczne
Odszranianie: automatyczne
Odparowanie skroplin: automatyczne
Wewnętrzna szerokość (mm): 680
Wewnętrzna głębokość (mm): 990
Wewnętrzna wysokość (mm): 750

Szafa chłodnicza zasilana z różnych źródeł

Szafę Cargo zaprojektowaliśmy tak, by mogła pracować w transporcie i stacjonarnie. Możesz ją podłączyć w swoim samochodzie i bezpiecznie przewozić produkty w niskich temperaturach lub używać jak każdą inną szafę chłodniczą po podłączeniu do gniazda w pomieszczeniu. Optymalna praca urządzenia w temperaturze otoczenia w zakresie od +15°C do +25°C.

Łatwy transport dzięki podstawie o konstrukcji palety

Zaprojektowaliśmy szafę z myślą o transporcie, dlatego jej podstawa ma kształt zbliżony do standardowej palety. Dzięki temu możesz bezpiecznie i wygodnie przenosić ją, bez konieczności kupowania dodatkowych narzędzi.

Skraplacz w zasięgu ręki

Dostęp do skraplacza nie wymaga narzędzi. Wystarczy odpiąć klamrę umieszczoną obok kratki i przesunąć kratkę w lewo. Dzięki temu konserwację i czyszczenie wykonujesz szybko i bez problemów.

Temperatura pod kontrolą

Wyposażyliśmy Cargo w kierownicę powietrza, aby zapewnić jak najlepszy rozkład temperatur na wszystkich czterech płaszczyznach w całej komorze.

Podwójne zabezpieczenie przed gromadzeniem skroplin

Urządzenie wyposażyliśmy w automatyczny system odparowania skroplin, który nie wymaga obsługi. Dodaliśmy też dodatkowy pojemnik, do którego spłynie nadmiar wody, jeśli kiedyś zgromadzi się jej zbyt dużo.

Wnętrze otwarte na Twoje potrzeby

Szafę Cargo izoluje ekologiczna pianka poliuretanowa. Wnętrze jest puste, dzięki temu dowolnie dysponujesz przestrzenią.

Bezpieczny transport to nasz priorytet

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora, dzięki temu zawsze bezpiecznie uruchomisz pojazd.

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany napięciem 12 VDC, 24 VDC lub 230 VAC przystosowany do pracy z czynnikiem R-600a
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Drzwi stalowe, skrzydłowe
- Korpus powlekany na kolor RAL 7016 Szary antracytowy
- Kratka wentylacyjna otwierana bez użycia narzędzi
- Podstawa szafy ze stali nierdzewnej w kształcie palety

Wnętrze

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "lustro"
- Podest zapewniający prawidłową cyrkulację powietrza

Dane techniczne

klasa klimatyczna	3
zakres temperatur	-1°C ÷ +4°C +4°C ÷ +7°C

czynnik chłodniczy (HC)	R-600a
napięcie znamionowe	230 V~ / 50 Hz; 24 VDC; 12 VDC
moc znamionowa	140 W
odszranianie	automatyczne
odparowanie skroplin	automatyczne
model	Cargo 500
szerokość [mm]	780
głębokość [mm]	1190
wysokość [mm]	1340
szerokość wnętrza szafy [mm]	680
głębokość wnętrza szafy [mm]	990
wysokość wnętrza szafy [mm]	750
pojemność użytkowa [l]	500

Dostępne wyposażenie dodatkowe i akcesoria na zamówienie – zapytaj o szczegóły.