



Szafa chłodnicza specjalistyczna do transportu CARGO, 3 klasa klimatyczna RAPA SCH-Z- Cargo1000-3KL

Producent: RAPA

Nr referencyjny: SCH-Z-Cargo1000-3KL

Cechy produktu

Pojemność (l): 950

Szerokość (mm): 780

Głębokość (mm): 1190

Wysokość (mm): 2000

Wewnętrzna szerokość (mm): 680

Wewnętrzna głębokość (mm): 990

Wewnętrzna wysokość (mm): 1410

Czynnik chłodniczy: R-600a

Klasa klimatyczna: 3

Zakres temperatury (°C): -1°C ÷ +4°C / +4°C ÷ +7°C

Moc (W): 140 W

Napięcie (V): 230V / 50Hz (24 VDC)

Napięcie (V): 12 VDC)

Odszranianie: automatyczne

Odparowanie skroplin: automatyczne

<p>Szafa chłodnicza zasilana z różnych źródeł</p>

<p>Szafę Cargo zaprojektowano tak, by mogła pracować w transporcie i stacjonarnie. Możesz ją podłączyć w swoim samochodzie i bezpiecznie przewozić produkty w niskich temperaturach lub używać jak każdą inną szafę chłodniczą po podłączeniu do gniazda w pomieszczeniu.</p>

<p>Łatwy transport dzięki podstawie o konstrukcji palety</p>

<p>Zaprojektowano szafę z myślą o transporcie, dlatego jej podstawa ma kształt zbliżony do standardowej palety. Dzięki temu możesz bezpiecznie i wygodnie przynosić ją, bez konieczności kupowania dodatkowych narzędzi.</p>

<p>Skraplacz w zasięgu ręki</p>

<p>Dostęp do skraplacza nie wymaga narzędzi. Wystarczy odpiąć klamrę umieszczoną obok kratki i przesunąć kratkę w lewo. Dzięki temu konserwację i czyszczenie wykonujesz szybko i bez problemów.</p>

<p>Temperatura pod kontrolą</p>

<p>Wyposażyliśmy Cargo w kierownicę powietrza, aby zapewnić jak najlepszy rozkład temperatur na wszystkich czterech płaszczyznach w całej komorze.</p>

<p>Podwójne zabezpieczenie przed gromadzeniem skroplin</p>

<p>Urządzenie wyposażono w automatyczny system odparowania skroplin, który nie wymaga obsługi. Dodaliśmy też dodatkowy pojemnik, do którego spłynie nadmiar wody, jeśli kiedyś zgromadzi się jej zbyt dużo.</p>

<p>Wnętrze otwarte na Twoje potrzeby</p>

<p>Szafę Cargo izoluje ekologiczna pianka poliuretanowa. Wnętrze jest puste, dzięki temu dowolnie dysponujesz przestrzenią.</p>
<p>Bezpieczny transport </p>
<p>Urządzenie posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora, dzięki temu zawsze bezpiecznie uruchomisz pojazd.</p>

Wyposażenie standardowe:

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany napięciem 12 VDC, 24 VDC lub 230 VAC przystosowany do pracy z
- czynnikiem R-600a
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem
- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Drzwi stalowe, skrzydłowe
- Korpus powlekany na kolor RAL 7016 Szary antracytowy
- Kratka wentylacyjna otwierana bez użycia narzędzi
- Podstawa szafy ze stali nierdzewnej w kształcie palety

Wnętrze

- Dno komory przechowalniczej ze stali nierdzewnej "lustro"
- Podest zapewniający prawidłową cyrkulację powietrza

Wyposażenie dodatkowo płatne:

Układ chłodniczy

- Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną

Korpus

- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi

Wnętrze

- Nierdzewne wnętrze NW dla Z i ZR