

Waga paczkowa przenośna LCD z legalizacją, seria EKO+, 150 kg, TEM, 730x535x170mm TEM BEK+C050X060150-F

Producent: Tem

Nr referencyjny: BEK+C050X060150-F

Cechy produktu

Długość (mm): 730
Szerokość (mm): 535
Wysokość (mm): 170
Waga maksymalna (kg): 150

WAGA PACZKOWA Z LEGALIZACJĄ · TEM EKO+

Waga paczkowa przenośna LCD z legalizacją TEM EKO+ 150 kg

Waga paczkowa TEM EKO+ została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach handlowych, magazynowych i transportowych. Urządzenie posiada **legalizację pierwotną**, dzięki czemu jest gotowe do użytkowania bezpośrednio po rozpakowaniu.

Model wyposażono w dużą platformę ważącą 500 × 600 mm, wyświetlacz LCD, funkcje tary i zerowania oraz wydajny akumulator umożliwiający pracę do 100 godzin bez ładowania. Wymiary 730x535x170(H)

Najważniejsze cechy

150 kg	
maksymalny udźwig	
500 × 600 mm	
powierzchnia ważenia	
100 h	
praca na baterii	

LCD

6-cyfrowy wyświetlacz

Funkcje i wyposażenie

OBSŁUGA WAŻENIA

- Zakres ważenia do 150 kg

- Funkcja zerowania
- Funkcja tary
- Możliwość podświetlenia wyświetlacza
- Panel sterowania z dedykowanymi przyciskami funkcyjnymi

DOKŁADNOŚĆ POMIARU

- Waga jednodziałkowa
- Zakres do 60 kg – działka 20 g
- Zakres od 60 do 150 kg – działka 50 g
- Przystosowana do zastosowań handlowych i przemysłowych

KONSTRUKCJA

- Szalka ze stali malowanej elektrostatycznie
- Obudowa wyświetlacza wykonana z ABS
- Ergonomiczna rączka do przenoszenia
- Wbudowana poziomica
- 4 antypoślizgowe nóżki

ZASILANIE

- Akumulator 6 V / 3,2 Ah
- Czas pracy do 100 godzin
- Zasilacz 7,8 V / 1,2 A AC w komplecie

- Gotowa do pracy po naładowaniu

Zastosowanie

Waga TEM EKO+ sprawdzi się w magazynach, punktach wysyłkowych, firmach transportowych, sklepach, hurtowniach oraz zakładach produkcyjnych, gdzie wymagane jest szybkie i dokładne ważenie paczek, kartonów oraz innych ładunków o masie do 150 kg.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Seria	EKO+
Marka	TEM
Maksymalny udźwig	150 kg

Parametr	Wartość
Działka do 60 kg	20 g
Działka od 60 do 150 kg	50 g
Powierzchnia ważenia	500 × 600 mm
Wyświetlacz	LCD, 6-cyfrowy
Obudowa wyświetlacza	ABS
Materiał szalki	Materiał szalki elektrostatycznie
Akumulator	6 V / 3,2 Ah
Czas pracy	Co 100 godzin
Zasilacz	7,8 V / 1,2 A AC

Parametr	Wartość
Legalizacja pierwotna	Odrazu po rozpakowaniu