

# Piec konwekcyjny z nawilżaniem Evolution Next 4x 429x345 mm, elektryczny, sterowany elektromechanicznie, Tecnoeka, Evolution, 23

Producent: Tecnoeka

Nr referencyjny: EKF423NU

## Cechy produktu

| |
|---|
| Długość (mm): 590 |
| Szerokość (mm): 709 |
| Wysokość (mm): 589 |
| Moc wejściowa (W): 3100 |
| Napięcie (V): 230 |
| Długość przewodu (mm): 1600 |
| Maksymalna pojemność: 4 |
| Temperatura min. (°C): 100 |
| Temperatura max. (°C): 260 |
| Panel sterowania: Cyfrowy |
| Element grzewczy : Grzałka |
| Zabezpieczenie: Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Minutnik: 120 |
| Komory pieca: 1 |
| Typ piekarnika: Elektrczny |
| Wewnętrzna długość (mm): 450 |
| Wewnętrzna szerokość (mm): 375 |
| Wewnętrzna wysokość (mm): 365 |
| Odległość pomiędzy tacami (mm): 74 |

Piec konwekcyjny z nawilżaniem Evolution Next 4x 429x345 mm, elektryczny, sterowany elektromechanicznie firmy Tecnoeka to najwyższej jakości urządzenie – nowoczesne, wydajne i niezawodne - idealne do praktycznie wszystkich zastosowań w ramach gotowania i pieczenia. Zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła dzięki wentylatorowi, a także oferuje pieczenie z zastosowaniem pary.

Obudowa i komora pieczenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
Drzwi przeszklone, 2-warstwowe, wentylowane grawitacyjnie, otwierane od góry.
1 wentylator bez autorewersu.
Nawilżanie pośrednie, manualne, kontrolowane za pomocą przycisku, bez natrysku na grzałki (pojemnik za deflektorem).
Chłodzenie elementów sterujących.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Pojemność komory: 4 blachy o wymiarach 429x345x(H)9 mm (dołączone w zestawie, aluminiowe).
Współczynnik szczelności IPX 3.
Zakres temperatury: od 100°C do 260°C.
Podwyższona moc grzewcza do 3.1 kW.
Odległość między prowadnicami: 74 mm.