

Zgrzewarka do tacek Compact, HENDI, 230V/700W, 582x285x185mm HENDI 330005

Producent: Hendi

Nr referencyjny: 330005

Cechy produktu

Długość (mm): 582
Szerokość (mm): 285
Wysokość (mm): 185
Waga netto (kg): 6.8
Moc wejściowa (W): 700
Napięcie (V): 230
Długość przewodu (mm): 1500
Temperatura min. (°C): 50
Temperatura max. (°C): 210
Panel sterowania: Analogowy
Element grzewczy : Grzałka

Zgrzewarka do tacek Compact HENDI 230V / 700W – 582×285×(H)185 mm

Profesjonalna **zgrzewarka do tacek HENDI Compact** przeznaczona do szczelnego pakowania żywności w pojemnikach cateringowych. Urządzenie umożliwia szybkie i bezpieczne zamykanie tacek folią, dzięki czemu potrawy zachowują świeżość, higienę oraz estetyczny wygląd podczas transportu i sprzedaży. Model ten został zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu w gastronomii – w restauracjach, firmach cateringowych, kuchniach produkcyjnych oraz supermarketach przygotowujących gotowe posiłki.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, wydajne elementy grzewcze oraz ergonomiczny system docisku zapewniają szybki proces zgrzewania i wygodną obsługę urządzenia nawet przy dużej liczbie pakowanych posiłków.

Dlaczego warto wybrać zgrzewarkę HENDI Compact?

Uniwersalny system zgrzewania
Urządzenie umożliwia zgrzewanie ramkowe, płytowe oraz uniwersalne. Dzięki opcjonalnym matrycom możliwe jest stosowanie najpopularniejszych typów tacek dostępnych na rynku gastronomicznym.

Szybka wymiana matryc
Konstrukcja pozwala na błyskawiczną wymianę matryc dopasowanych do różnych pojemników, co znacząco zwiększa elastyczność pracy w kuchni i cateringu.

Powłoka tytanowa powierzchni grzewczej
Powierzchnia zgrzewająca pokryta powłoką titanium zapobiega przywieraniu folii i umożliwia bardzo szybkie zgrzewanie w czasie około 1–3 sekund w zależności od grubości folii.

Automatyczna gilotyna z bezpiecznym nożem
Specjalny system cięcia folii z osłoniętym nożem automatycznie odcina materiał tuż za zgrzewanym pojemnikiem, zapewniając precyzję i bezpieczeństwo użytkowania.

Minimalny opór pracy
Mechanizm docisku z łożyskami oraz elementami ślizgowymi zmniejsza siłę potrzebną do zamknięcia pokrywy, dzięki czemu proces zgrzewania jest wygodny i niemal bezwysiłkowy.

Bezpieczeństwo i kontrola pracy
Urządzenie wyposażono w blokadę przeciwprzegrzaniową, podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa oraz kolorowe diody sygnalizujące pracę urządzenia.

Konstrukcja i technologia

Obudowa zgrzewarki została wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej**, co zapewnia odporność na intensywne użytkowanie w środowisku gastronomicznym oraz łatwość utrzymania urządzenia w czystości. Pokrywa wyposażona jest w **mechanizm sprężynowy**, który ułatwia otwieranie i zamykanie urządzenia oraz poprawia komfort pracy operatora.

Ergonomiczna rączka wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa jest izolowana termicznie, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy. Stabilność urządzenia zapewniają **antypoślizgowe nóżki**, które chronią blat roboczy przed zarysowaniem i zapobiegają przesuwaniu się zgrzewarki podczas pracy.

Urządzenie posiada także **podajnik folii z napinaczem**, który zapobiega jej zwijaniu i umożliwia równomierne prowadzenie materiału podczas zgrzewania. Wydajne grzałki skracają czas nagrzewania urządzenia do około **8–10 minut**.

Zastosowanie w gastronomii

Zgrzewarka HENDI Compact idealnie sprawdza się w pakowaniu świeżych dań, półproduktów oraz zestawów obiadowych. Szczelne zamknięcie pojemników folią chroni żywność przed zanieczyszczeniami i utratą świeżości, a także ułatwia transport oraz ekspozycję produktów w ladach chłodniczych.

Urządzenie pozwala na zgrzewanie tacek o maksymalnych wymiarach **235 × 190 × (H)155 mm** oraz kubków o wysokości do **115 mm**. Maksymalna szerokość rolki folii wynosi **187 mm**, a jej maksymalna średnica **Ø 170 mm**.

W standardowym zestawie znajduje się **matryca PE na tackę bez podziału o wymiarach 227 × 178 mm**. Folia do zgrzewania sprzedawana jest oddzielnie.

Dane techniczne

Hendi
Kod produktu
GTIN 8697330005

Napięcie	230 V
Moc	700 W
Długość urządzenia	282 mm
Szerokość urządzenia	285 mm
Wysokość urządzenia	95 mm
Maksymalny rozmiar tacki	215 x 190 mm (H) 55 mm
Maksymalna wysokość kubków	15 mm
Maksymalna szerokość rolki folii	87 mm
Maksymalna średnica rolki folii	70 mm
Czas nagrzewania	10 min
Jednostka temperatury	1 °C