



## Automatyczny zmiękczac wody, regeneracja czasowa Mijar ECO-5 TD

Producent: Mijar

Nr referencyjny: ECO-5 TD

### Cechy produktu

Pobór mocy [W]: 3

Długość (mm): 420

Szerokość (mm): 235

Wysokość (mm): 455

Wydajność (l): 1500

Regeneracja: Automatyczna Czasowa

Gwarancja: 12

Natężenie przepływu NOM/MAX (l/min): 0-20/35

Automatyczny zmiękczac wody **Mijar ECO-5 TD** usuwa niepożądane minerały z wody, głównie związki wapnia i magnezu.

Zmiękczenie wody ma miejsce w kolumnie z włókna szklanego wypełnionej żywicą. Jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy, gdy woda przepływa przez kolumnę. Kiedy żywica nasyci się jonami, przestaje być efektywna i wtedy zostaje zregenerowana za pomocą solanki. Jony wapnia i magnezu zostają wypłukane podczas regeneracji, co umożliwia ponowne, wielokrotne użycie kolumny z żywicą.

Elektroniczna głowica sterująca diodowa. Proces regeneracji odbywa się w trybie czasowym, co zaprogramowaną ilość dni (np. co 6 dni) rozpoczynając się o ustalonej godzinie (np. 2:00 w nocy). Maksymalny możliwy odstęp pomiędzy regeneracjami to 99 dni. Proste w obsłudze i niezawodne urządzenie. Podczas regeneracji woda dla urządzenia końcowego nie jest dostępna. Maksymalny przepływ wody to 35l/min.

- Natężenie przepływu NOM/MAX: 0-20/35 l/min
- Ilość uzdatnionej wody przy 10°dh: 1500 l
- Zużycie soli: 0,7 kg
- Zbiornik soli: 11 kg
- Ciśnienie robocze: 2,0-6,0 Bar
- Maksymalna temperatura wody: <40°C
- Waga: 10 kg
- Średnica przyłącza: 3/4 cal
- Ilość złoża: 5 l
- pobór mocy: 3 W

- prawidłowo zmiękcza wodę o maksymalnej twardości: 20 °dh