



Zmywarka podblatowa do szkła 440x530x670 mm kosz 400x400 mm, 230V Smeg UG401DM

Producent: Smeg

Nr referencyjny: UG401DM

Cechy produktu

Linia: Ecoline

Szerokość (mm): 440

Głębokość (mm): 530

Wysokość (mm): 670

Głębokość z otwartymi drzwiami (mm): 882

Moc (kW): 3

Zasilanie (V): 230

Max. wys. wsadu (mm): 330

Zastosowanie: Kawiarnie - Puby

Wymiary kosza (mm): 400x400

- Potrójny filtr, Wysokość wejścia do komory 330 mm
- Programy: 5- 85°C / 60°C - 1' 30"; 8- 85°C / 60°C - 2' 30"; 10- 85°C / 60°C - 4'
- Program spustowy i automatycznego czyszczenia
- Wyświetlacz 4 cyfry
- Przycisk Włącz/Wyłącz
- Diagnostyka manualna:
- Zbiornik: Z wytłoczoną podstawą
- Konstrukcja zbiornika: Pojedyncza ścianka
- Materiał zbiornika: Stal nierdzewna AISI 304
- Filtr zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Drzwi: Podwójne ścianki
- Panel tylny: Galwanizowane
- Ramię myjące: Stal nierdzewna

- Ramię nablyszczacza: Tworzywo sztuczne
- Uszczelka drzwiowa: Tylko do góry
- Prowadnice kosza: Wytłoczony
- Pojemność zbiornika: 8 l
- Pojemność bojlera: 4 l
- Stopień ochrony: IPX4
- Regulowane nóżki: 15 mm
- Użytkowa wysokość załadunku: 600 mm
- Grzałka zbiornika: 2000 W
- Grzałka bojlera: 2700 W
- Pompa myjąca: 290 W
- Domyślne połączenie: 3000 W
- Podłączenie elektryczne: 2,3 l
- Wejście wody: 2,5-6 bar / 250-600 kPa
- Wejście wody: Ciepła 50°C
- Max. temperatura wody zasilającej: 60°C
- Maksymalna twardość wody zasilającej: 12°fH - 7°dH

WYPOSAŻENIE

- Perystaltyczny dozownik detergentu: Ręczny
- Perystaltyczny dozownik detergentu: Elektroniczne sterowanie
- Perystaltyczny dozownik nablyszczacza: 1,5 l/h
- Perystaltyczny dozownik nablyszczacza: Elektroniczne sterowanie
- Perystaltyczny dozownik detergentu: Ręczny
- Soft Start: Tak
- Perystaltyczny dozownik nablyszczacza: 0,4 l/h
- Termostop: Tak
- Licznik cykli: Tak
- Dozowanie chemiczne: g/l
- Pompa spustowa z potrójnym filtrem: Tak
- Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa: Tak
- Automatyczny start: Tak, domyślny wyłączony

