



Ekspres do kawy, 3-grupowy, automatyczny, HRC, P 5.4 kW Magister 486030

Producent: Magister

Nr referencyjny: 486030

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1000

Głębokość (mm): 525

Wysokość (mm): 492

Częstotliwość (Hz): 50/60

Waga (kg): 71

Moc elektryczna (kW): 5.4

Napięcie (V): 400

EKSPRESY DO KAWY GASTRONOMICZNE

Ekspres do kawy 3-grupowy automatyczny HRC 5.4 kW

Automatyczny ekspres do kawy HRC, 3-grupowy to rozwiązanie do punktów gastronomicznych i kawiarni, w których liczy się **sprawną obsługą, powtarzalność dozowania i czytelna kontrola parametrów pracy.**

Model wyposażono w **panel dotykowy, wolumetryczną pompę, system automatycznego uzupełniania poziomu wody, 2 dysze do pary i 1 dyszę do wrzątku**, co wspiera płynną organizację pracy na stanowisku barowym.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szybki przegląd urządzenia

TYP

3-grupowy automatyczny

MOC

5.4 kW

NAPIĘCIE

400 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ

50/60 Hz

POJEMNOŚĆ BOJLERA

17 l

WYSOKOŚĆ GRUPY

75 / 105 mm

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Funkcje, które wspierają płynną pracę

- system automatycznego uzupełniania poziomu wody porządkuje pracę urządzenia
- wolumetryczna pompa wspiera powtarzalność dozowania
- panel dotykowy upraszcza codzienną obsługę
- 4 programy na grupę ułatwiają ustawienie pracy pod różne receptury
- przycisk ręcznego dozowania daje większą kontrolę podczas przygotowania kawy
- wbudowane dwa manometry zapewniają bieżący podgląd parametrów

UKŁAD ROBOCZY

Konfiguracja do stanowiska barowego

- 3 grupy zaparzające
- grupa tall-cup h 75/105 mm
- 2 dysze do pary
- 1 dysza do wrzątku

KONSTRUKCJA I STEROWANIE

Najważniejsze cechy urządzenia

- panel dotykowy
- 4 programy na grupę
- przycisk ręcznego dozowania
- wbudowane dwa manometry

- wolumetryczna pompa
- system automatycznego uzupełniania poziomu wody
- pojemność bojlera 17 l
- waga 71 kg

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Informacje praktyczne

ZASILANIE

Urządzenie wymaga zasilania **400 V** przy częstotliwości **50/60 Hz**.

UKŁAD GRUP

3 grupy wspierają organizację pracy w punktach o większym zapotrzebowaniu na wydawanie kawy.

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Wersja **tall-cup 75/105 mm** ułatwia pracę z wyższymi filiżankami i kubkami.

KONTROLA PRACY

Dwa manometry i panel dotykowy wspierają bieżący nadzór nad pracą ekspresu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne

Typ urządzenia, 3-grupowy, automatyczny	
---	--

HR / model	
------------	--

Moc elektryczna	
-----------------	--

Napięcie	
----------	--

Wydajność	
-----------	--

Pojemność bojlera	
-------------------	--

Wysokość grupy tall-cup	
-------------------------	--

Szerokość	
-----------	--

Głębokość	
-----------	--

Wysokość	
Waga	

Postaw na 3-grupowy ekspres automatyczny do profesjonalnej obsługi kawy

Wybierz model, który porządkuje pracę baristy, wspiera powtarzalność dozowania i zapewnia czytelną kontrolę parametrów.