



THERIMIK WÓZEK BANKIETOWY GRZEWCZY 40GN2/1 ASBER HTB-40

Producent: Asber

Nr referencyjny: HTB-40

Cechy produktu

Szerokość (mm): 1525

Głębokość (mm): 935

Wysokość (mm): 1885

Napięcie (V): 230

Moc (W): 3500

Kod producenta: 19030599

Nr. ref. producenta: 19030599

Wózek termik

- Tłoczone ścianki boczne z wytłoczeniem 70 mm. Zaokrąglone krawędzie gwarantują łatwe i dokładne czyszczenie wnętrza.
- Nie wystające i solidne uchwyty umieszczone po obu stronach. Średnica rąkojeści i odstęp konstrukcji została ergonomicznie zaprojektowany do łatwego prowadzenia wózka. Trzeci uchwyt z tyłu zwiększa manewrowość w ograniczonych przestrzeniach.
- Szybki dostęp do elementów serwisowych przyspiesza i ułatwia wykonywanie prac konserwacyjnych.
- Panel kontrolny zabezpieczony dwoma (2) elementami narożnymi wykonanymi z wysokoodpornego materiału.
- Cyfrowy, intuicyjny panel sterowania, zaprojektowany z nowoczesnym, eleganckim wzornictwem, zapewnia niezawodną regulację temperatury. System kontroli wilgoci o czterech (4) względnych poziomach wilgotności zapobiega wysychaniu jedzenia i zapewnia najwyższą jakość każdego rodzaju potrawy, ponieważ ogrzewanie powietrzem wilgotnym optymalizuje przekazywanie ciepła do produktu.
- Ściany i drzwi z podwójną ścianą, z izolacją poliuretanową o wysokiej gęstości, bezfreonową, zapewniają odporność i trwałość oraz zmniejszają straty ciepła, zapewniając znaczne oszczędności energii.
- System otwierania drzwi 270 °, z solidnymi zawiasami, zapewnia użytkownikom maksymalną swobodę ruchów i bezpieczeństwo, zwiększa ergonomię. Tłoczone ścianki boczne z zaokrąglonymi krawędziami gwarantują maksymalną higienę i bezpieczną pracę dla pracowników.
- Wydajny system ogrzewania konwekcyjnego. Mniejsze straty ciepła Uszczelka przymocowana do wewnętrznej struktury drzwi zapewnia, że gorące powietrze pozostaje wewnątrz wózka. Uszczelka jest łatwa do wymiany, bez żadnych narzędzi, umożliwiając bezproblemową konserwację. Wewnętrzna powierzchnia drzwi jest całkowicie zamknięta bez żadnych elementów, które utrudniają czyszczenie. Tłoczony zbiornik na wodę z zaokrąglonymi krawędziami. Wysokowydajny rezystor silikonowy umożliwia szybkie nagrzewanie.
- Odbojnik gumowy zamontowany z czterech stron, wykonana z niebrudzącego materiału o wysokiej wytrzymałości, w celu ochrony przed bezpośrednim uderzeniem w ściany i meble.

- Cztery (4) kółka o średnicy 160 mm o niskim poziomie drgań podczas transportu z czego dwa (2) z hamulcami zapewniają łatwą obsługę i bezpieczne użytkowanie.
- Temperatura pracy od 30 ° C do 90 ° C.
- Przechowywanie pojemników GN 2/1 i GN 1/1 do głębokości 65 mm pozwala na wszechstronne ładowanie.