



## **STÓŁ MROŻNICZY 3-DRZWIOWY 700MM GREEN LINE ASBER GGTN-7-180-30 LLR SB40**

Producent: Asber

Nr referencyjny: GGTN-7-180-30 LLR SB40

### Cechy produktu

Szerokość (mm): 1792

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Moc (W): 364

Napięcie (V): 230

Kod producenta: 19101986

Nr. ref. producenta: 19101986

- Wyprodukowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z przeznaczeniem do profesjonalnego intensywnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie.
- Wytrzymały blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubości izolacji 30 mm z tylnym rantem o wysokości 40 mm.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>, wolna od CFC.
- Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny, solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po całej długości drzwi, idealnie wkomponowuje się w bryłę urządzenia oraz uniemożliwia gromadzenie się brudu i kurzu.
- Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90o i maksymalnym kątem otwarcia 120o.
- Dwustronne zawiasy pozwalają na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia.
- Kontrola cyfrowa i wentylacja agregatu w przednim panelu.
- Podświetlany przycisk start-stop.
- Otwierany panel przedni z konstrukcją przedniej wymiany powietrza, umożliwiającą ustawienie urządzenia bez negatywnego wpływu na jego wydajność.
- Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiają estetykę, utrzymują odpowiednie warunki dla systemu chłodzenia, dzięki czemu działa on bardziej wydajnie.
- Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną.
- Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji.
- Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora gorący gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez użycia dodatkowych elementów grzewczych, oszczędzając dzięki temu energię.

- 
- Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od -15 mm do +55 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Koła jezdne dostępne w opcji.
  - Wyjmowane prowadnice umożliwiają wygodniejsze czyszczenie bez użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi. Montowanie i ustawianie półek na żądanej wysokości możliwe jest bez użycia dodatkowych elementów. Półki epoksydowe dostosowane są do przechowywania różnych typów opakowań o maksymalnym obciążeniu 40 kg. W celu zwiększenia pojemności urządzenia posiadają możliwość regulacji ustawienia półek na 13 poziomach (odstęp między półkami wynosi 36 mm).
  - Magnetyczna uszczelka drzwi, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację.
  - Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu.
  - Odpowiednie dla pojemników GN 1/1.
  - Wyposażone w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi.
  - Czynnik chłodniczy: R290a Hydrocarbon (HC).
  - Zakres temperatury pracy od -17oC do -21oC w V klasie klimatycznej.
  - Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.