

Stół chłodniczy 2-drzwiowy - linia 600 Yato YG-05253

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05253

Cechy produktu

Wygodny i praktyczny stół z linii 600. Posiada komory do przechowywania żywości i agregat boczny.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- wymiary blatu: 1360 x 600 mm
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- 2 powlekane półki o wymiarach 333 x 430 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- 11-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające
- regulowana wysokość: 850-910 mm
- 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz

Parametry:

- Moc: 215 W
- Pojemność: 228 l
- Zakres temperatury pracy: -2 ~ +8 ˚C
- Napięcie: 220-240 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Wymiary: 1360x600x850 mm
- Wysokość: 850-910 mm
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 201

- Rozmiar blatu roboczego: 1360x600 mm
- Liczba drzwi: 2
- Rodzaj drzwi: uchylne, samozamykające z wymiennymi uszczelkami magnetycznymi
- Liczba półek: 2
- Rozmiar półki: 333x430 mm
- Maks. obciążenie półki: 40 kg
- Wykończenie półki: powlekana PVC
- Liczba nóżek: 4
- Wysokość nóżek: 140-200 mm
- Materiał nóżki: stal nierdzewna
- Funkcje: automatyczne odszranianie
- Chłodzenie: z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem
- Rodzaj czynnika chłodzącego: R290
- Masa czynnika chłodzącego: 65 g
- Grubość izolacji ścianki: 60 mm
- Grubość izolacji drzwi: 35 mm
- Regulowany: tak, 11-stopniowa regulacja wysokości półek
- Zaokrąglone krawędzie: tak
- Czynnik spieniający izolację: C5H10
- Prąd znamionowy: 1.3 A
- Średnie roczne zużycie energii: 797 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: 4
- Klasa izolacji elektrycznej: I
- Ciśnienie akustyczne: