

Stół chłodniczy 3-drzwiowy przeszklony - linia 700 Yato YG-05257

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05257

Cechy produktu

Stół chłodniczy przeszklony – linia 700

Stół do przechowywania żywości z bocznym agregatem oraz drzwiami z podwójnego, hartowanego szkła.

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 201
- zaokrąglone krawędzie komory wewnętrznej ułatwiające czyszczenie
- wygodne, przykręcane uchwyty do otwierania drzwi
- chłodzenie statyczne z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem
- komory chłodnicze z oświetleniem LED
- wymiary blatu: 1795 x 700 mm
- regulowana wysokość: 850-910 mm
- powlekane półki o wymiarach 330 x 530 mm i max. obciążeniu 40 kg każda (jedna na drzwi)
- 10-stopniowa regulacja wysokości półek
- drzwi samozamykające
- wymienne uszczelki magnetyczne
- klasa klimatyczna: 4
- średnie roczne zużycie energii wynosi 1250 kWh
- czynnik chłodniczy: R290
- zasilanie: 220-240 V~ 50/60 Hz
- pojemność: **417l**

Parametry:

- Pojemność: 417 l
- Moc: 230 W
- Zakres temperatury pracy: +2 ~ +8 °C
- Napięcie: 220-240 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Wymiary: 1795x700x850 mm
- Wysokość: 850-910 mm
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 201
- Rozmiar blatu roboczego: 1795x700 mm
- Liczba drzwi: 3
- Rodzaj drzwi: z podwójnego, hartowanego szkła, uchylne, z uchwytem, samozamykające z wymiennymi uszczelkami magnetycznymi
- Liczba półek: 3
- Rozmiar półki: 333x530 mm
- Maks. obciążenie półki: 40 kg
- Wykończenie półki: powlekana PVC
- Liczba nóżek: 4
- Wysokość nóżek: 140-200 mm
- Materiał nóżki: stal nierdzewna
- Funkcje: automatyczne odszranianie
- Chłodzenie: z obiegiem wymuszonym wentylatorem
- Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem
- Rodzaj czynnika chłodzącego: R290
- Masa czynnika chłodzącego: 70 g
- Grubość izolacji ścianki: 60 mm
- Grubość izolacji drzwi: 35 mm
- Oświetlenie: LED
- Moc lampy LED: 3.5 x2 W
- Regulowany: tak, 10-stopniowa regulacja wysokości półek
- Zaokrąglone krawędzie: tak
- Czynnik spieniający izolację: C5H10
- Prąd znamionowy: 1.3 A
- Średnie roczne zużycie energii: 1250 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: 4
- Klasa izolacji elektrycznej: I
- Ciśnienie akustyczne: