



## Podstawa chłodnicza 3-drzwiowa - linia 700 Yato YG-05259

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05259

### Cechy produktu

**Uwaga: produkt do nabycia wyłącznie po opłaceniu przelewem. Nie ma możliwości pobrania.**

**Podstawa chłodnicza 3-drzwiowa z agregatem bocznym – linia 700 marki YATO YG-05259.**

Przeznaczony jest do przechowywania żywności w zakresie temperatur  $-2\sim+8^{\circ}\text{C}$ . Doskonale nadaje się do wszelkiego typu punktów gastronomicznych takich jak restauracje, bary, puby czy pizzerie.

Stół chłodniczy o wymiarach blatu roboczego **1795x700mm** i wysokości całkowitej **650~720mm** z **4-nóżkami z regulacją wysokości (70mm)**. Umożliwia ustawienie na nim różnego rodzaju urządzeń nabladowych takich jak frytownice, szatkownice do warzyw, wilki do mięsa, krajalnice, itp. Niewielka wysokość umożliwia ustawienie go także pod blatem roboczym.

Stół posiada **3 samozamykające się drzwi** z wymiennymi **uszczelkami magnetycznymi**, gwarantującymi szczelne zamknięcie. Wewnątrz znajdują się **3 powlekane PVC półki** o wymiarach **330x530mm**, których **max obciążenie wynosi do 40kg / półkę**. **6-stopniowa regulacja** wysokości umożliwia dostosowanie ich pozycji w zależności od indywidualnych potrzeb. Umożliwia przechowywanie pojemników **GN 1/1**. Pojemność komory wynosi **317L**.

Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SS201** gwarantuje elegancki wygląd. Natomiast komora wewnętrzna ma zaokrąglone krawędzie co znacznie ułatwia utrzymanie jej w czystości.

**Boczny agregat chłodniczy** o mocy **230W** wykorzystuje czynnik chłodniczy **R290** dedykowany do pracy w **4 klasie klimatycznej**, przy maksymalnej temperaturze otoczenia  $30^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej 55%. Średnie roczne zużycie energii wynosi **1138 kWh**. Zasilany jest prądem o napięciu 220-240V ~50Hz. Elektroniczny **sterownik marki Dixell** z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.

Urządzenie posiada **chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem** oraz funkcję **automatycznego odszraniania**.

#### Parametry:

- Pojemność [l]: **317**
- Waga [kg]: **107**
- Wymiary (DxSxW) [cm]: **70x179,5x65**
- Materiał: **stal nierdzewna**
- Norma gastronomiczna [GN]: **1/1**

Wymiary: 1795x700x650 mm

Zakres temperatury pracy:  $-2\sim+8^{\circ}\text{C}$

Pojemność: 317 l

Materiał obudowy: stal nierdzewna 201

Wysokość: 650-710 mm

Masa: 107 kg

Napięcie: 220-240 V a.c.

Moc: 230 W

Częstotliwość: 50 Hz  
Klasa izolacji elektrycznej: I  
Ciśnienie akustyczne: Moc akustyczna: Funkcje: automatyczne odszranianie  
Regulowany: tak, 6-stopniowa regulacja wysokości półek  
Liczba półek: 3  
Rozmiar półki: 333x530 mm  
Prąd znamionowy: 1.3 A  
Chłodzenie: z obiegiem wymuszonym wentylatorem  
Liczba nóżek: 4  
Materiał nóżki: stal nierdzewna  
Zaokrąglone krawędzie: tak  
Maks. obciążenie półki: 40 kg  
Klasa klimatyczna: 4  
Rodzaj czynnika chłodzącego: R290  
Masa czynnika chłodzącego: 65 g  
Czynnik spieniający izolację: C5H10  
Liczba drzwi: 3  
Rodzaj drzwi: uchylne, samozamykające z wymiennymi uszczelkami magnetycznymi  
Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem  
Komora: standard GN 1/1  
Wysokość nóżek: 140-200 mm  
Średnie roczne zużycie energii: 1138 kWh/rok  
Wykończenie półki: powlekana PVC  
Rozmiar blatu roboczego: 1795x700 mm