

# Witryna chłodnicza nadstawna 7x1/4 gn Yato YG-05322

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05322

## Cechy produktu

**Witryna chłodnicza nadstawna 7x1/4 GN** marki **YATO YG-05322**.

Nadstawna witryna chłodnicza marki **YATO** utrzymuje właściwą temperaturę przechowywanych składników do przygotowywania potraw: pizzy, sałatek, kanapek, itp. Natomiast nowoczesne wzornictwo połączone z wysoką jakością surowców powoduję, że witryna chłodnicza **YATO** doskonale prezentuje się na froncie we wszelkiego typu restauracjach, pizzeriach, barach czy hotelach.

**Obudowa** zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SS201** gwarantuje elegancki wygląd, a jednocześnie jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości. Nadstawka wykonana jest ze szkła hartowanego.

Witryna chłodnicza **YATO** o wymiarach **1500 x 33 5x 435 mm** mieści **7 pojemników GN 1/4 o max głębokości 150 mm.**

Boczny **agregat chłodniczy** o mocy **110 W** wykorzystuje czynnik chłodniczy **R600a** dedykowany do pracy w **4 klasie klimatycznej**, przy maksymalnej temperaturze otoczenia $30^0$C i wilgotności względnej 55%. Zasilany jest prądem o napięciu **220-240 V** ~50 Hz. Sterowanie nadstawką odbywa się za pomocą **sterownika elektronicznego** z wyświetlaczem temperatury.

Witryna pracuje w zakresie temperatur **+2~+8°C**. Natomiast zastosowana technologia **chłodzenia statycznego** oraz funkcja **automatycznego odszraniania** zapewnia bardzo efektywną pracę, a jednocześnie jest energooszczędna.

Zestaw nie zawiera pojemników GN.

**Parametry:**

- Pojemność: GN 1/4 x7
- Moc: 110 W
- Maks. głębokość pojemników GN: 150 mm
- Zakres temperatury pracy: +2 ~ +8 ˚C
- Napięcie: 220-240 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Wymiary: 1500x335x435 mm
- Materiał witryny: hartowane szkło
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 201
- Funkcje: automatyczne odszranianie
- Chłodzenie: statyczne
- Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem
- Rodzaj czynnika chłodzącego: R600a
- Masa czynnika chłodzącego: 35 g
- Grubość izolacji ścianki: 30 mm
- Regulacja temperatury: tak
- Czynnik spieniający izolację: C5H10
- Prąd znamionowy: 0.8 A
- Klasa klimatyczna: 4
- Klasa izolacji elektrycznej: I
- Ciśnienie akustyczne: