

Witryna chłodnicza nadstawna 9x1/3 GN Yato YG-05332

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-05332

Cechy produktu

Witryna chłodnicza nadstawna 9x1/3 GN marki **YATO YG-05332**.

Nadstawna witryna chłodnicza marki **YATO** utrzymuje właściwą temperaturę przechowywanych składników do przygotowywania potraw: pizzy, sałatek, kanapek, itp. Natomiast nowoczesne wzornictwo połączone z wysoką jakością surowców powoduję, że witryna chłodnicza **YATO** doskonale prezentuje się na froncie we wszelkiego typu restauracjach, pizzeriach, barach czy hotelach.

Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SS201** gwarantuje elegancki wygląd, a jednocześnie jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości. Nadstawka wykonana jest ze szkła hartowanego.

Witryna chłodnicza **YATO** o wymiarach **2000 x 395 x 435 mm** mieści **9 pojemników GN 1/3 o max głębokości 150 mm.**

Boczny **agregat chłodniczy** o mocy **110 W** wykorzystuje czynnik chłodniczy **R600a** dedykowany do pracy w **4 klasie klimatycznej**, przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30^0C i wilgotności względnej 55%. Zasilany jest prądem o napięciu **220-240 V** ~50 Hz. Sterowanie nadstawką odbywa się za pomocą **sterownika elektronicznego** z wyświetlaczem temperatury.

Witryna pracuje w zakresie temperatur **+2~+8°C**. Natomiast zastosowana technologia **chłodzenia statycznego** oraz funkcja **automatycznego odszraniania** zapewnia bardzo efektywną pracę, a jednocześnie jest energooszczędna.

Zestaw nie zawiera pojemników GN.

Parametry:

- Pojemność: GN 1/3 x9
- Moc: 110 W
- Maks. głębokość pojemników GN: 150 mm
- Zakres temperatury pracy: +2 ~ +8 ˚C
- Napięcie: 220-240 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Wymiary: 2000x395x435 mm
- Materiał witryny: hartowane szkło
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 201
- Funkcje: automatyczne odszranianie
- Chłodzenie: statyczne
- Sterownik: elektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem
- Rodzaj czynnika chłodzącego: R600a
- Masa czynnika chłodzącego: 40 g
- Grubość izolacji ścianki: 30 mm
- Regulacja temperatury: tak
- Czynnik spieniający izolację: C5H10
- Prąd znamionowy: 0.8 A
- Klasa klimatyczna: 4
- Klasa izolacji elektrycznej: I
- Ciśnienie akustyczne: