

Pakowarka próżniowa dwukomorowa 450x600 Yato YG-09307

Producent: Yato

Nr referencyjny: YG-09307

Cechy produktu

Dwukomorowa pakowarka próżniowa marki YATO o szerokości zgrzewania 600 mm.

Dwukomorowa pakowarka próżniowa jest w pełni profesjonalnym narzędziem niezbędnym we wszystkich punktach, które pakują próżniowo żywność na większą skalę. **Najwyższej jakości dwie pompy osiągające wydajność do 20m^3/h każda** oraz dwie listwy zgrzewające o szerokości 600 mm pozwalają na bardzo szybkie pakowanie bardzo dużych worków.

W pełni **automatyczny proces pakowania** oraz **możliwość regulacji czasu zgrzewania** znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę.

Zainstalowany **cyfrowy wyświetlacz** oraz **wskaźnik ciśnienia** są czytelne i zapewniają pełną kontrolę nad całym procesem pakowania.

Pakowarka próżniowa dwukomorowa marki YATO wykonana jest z najwyższej jakości surowców. Komora próżniowa, o wymiarach 450 x 600 x 160, zrobiona jest z grubej i masywnej **stali nierdzewnej**, co gwarantuje bardzo długi okres użytkowania. Zaokrąglone kształty ułatwiają utrzymanie jej w czystości. Pokrywa pakowarki wykonana jest z bardzo masywnej stali nierdzewnej. Zamocowana jest za pomocą wspomaganego systemu prowadnic, dzięki czemu **przesuwanie pokrywy nie wymaga dużego nakładu siły**.

Pakowarka wolnostojąca marki YATO o wymiarach zewnętrznych 720 x 1510 x 960 mm waży 278 kg.

Urządzenie ma moc 2 x 750 W i zasilane jest napięciem 480 V.

Parametry:

- Rodzaj: dwukomorowa
- Moc: 750 x2 W
- Napięcie: 3N/400 V a.c.
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność: 480 l
- Wymiary: 720x1510x960 mm
- Wymiary komory próżniowej: 450x600x160 mm
- Szerokość listwy zgrzewającej: 600 x2 mm
- Rozmiar zgrzewu worka: (600x8) x2 mm
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Zaokrąglone krawędzie: tak
- Kółka: tak
- Liczba kółek: 4
- Liczba kółek z hamulcem: 4
- Pokrywa: tak
- Rodzaj wyświetlacza: LED
- Cyfrowy panel sterowania: tak
- Funkcje: w pełni automatyczny proces pakowania
- Regulacja czasu: tak
- Łatwe czyszczenie: tak
- Wydajność pompy powietrza: 20 x2 m^3/h
- Klasa izolacji elektrycznej: I

- Stopień ochrony: IP20
- Masa: 278 kg
- Zastosowanie: przygotowywanie sous vide, marynowanie potraw, przechowywanie sezonowych owoców i warzyw oraz mięsa, chłodzenie i mrożenie niezużytych produktów